

消防通风管道 普安达暖通 宣城通风管道

产品名称	消防通风管道 普安达暖通 宣城通风管道
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

镀锌风管的特点有哪些

普安达镀锌风管厂家为您介绍镀锌风管的特点有哪些：

镀锌风管防火不燃烧、制作方便，镀锌风管的内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高；

镀锌风管现场制作方便，承压强度高，强度较高，抗静压能力强，镀锌风管易搬运，通风管道厂家，受碰撞不会导致破损。

镀锌风管又分为共板法兰风管和角铁法兰风管。

共板法兰镀锌风管由于其制作形式比传统的矩形风管相比，具有加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率的优点。

共板法兰镀锌风管优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用。

镀锌风管有法兰连接和无法兰连接两种的。角铁法兰风管就是镀锌风管的法兰用角铁制作的，工厂通风管道，是风管连接的一种。

如何安装厨房的通风管道

普安达通风管道厂家为大家介绍如何安装厨房的通风管道：

厨房通风管道要事先设计好，厨房通风管道的烟道从建筑设计来看由于有主、副烟道之分是不能随意横向改动。

- 1、厨房通风管道烟机的形式，如果是西式烟机一般烟道的走向为垂直向上，外加不锈钢烟道装饰板，烟道口可改入吊顶内，如果是中式烟机由于通风管道烟道导管外一般无装饰板，则烟道口需改在吊顶下适当位置，以便烟道导管经装饰板或从烟机吊柜内同烟机连接。
- 2、厨房通风管道应避免与燃气热水器的排气管接入同一烟道，宣城通风管道，以防危险气体渗入浴室。
- 3、厨房通风管道长度一般不要超过1.5米，因此应注意通风器与通风窗之间的距离。
- 4、在确定墙壁上厨房通风管道的通风孔的位置开一个直径为105MM的圆孔，消防通风管道，作为通风口。
- 5、即使在厨房已安装吸油烟机的情况下，亦建议在吸油烟机位置斜上方加装通风器，这样既能在做饭时促进吸油烟机功能的发挥，又能在关闭油烟机后更加净化厨房空气。

大家都知道通风管道是常用的通风设备，那么大家知道如何预防通风管道开裂吗？普安达通风管道厂家来为您解答：

通风管道长时间的使用是有可能开裂的，所以要提前做好预防。通常通风管道厂家使用胶水进行预防，预防的同时还要注意掌握通风管道施工要点。

胶水的调制直接关系到通风管道的预防开裂问题，胶水过稠或过稀都会引起通风管道接口开裂，所以在调制的时候一定要掌握好稠度。通风管道时应该把胶水调制的稀点，调好后手抓时胶水能自动流出。

连接通风管道的胶水应该调制到和泥灰稠度成对比不能过于稀。

预防通风管道开裂要注意按照具体的施工环境因素来确定。

预防通风管道开裂要尽量追求简单易操作，避免在使用上花费较长的时间，这样才能更好的提高效率！

消防通风管道-普安达暖通-宣城通风管道由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!