

泰州玻镁装饰板 玻镁装饰板价格 美德建材

产品名称	泰州玻镁装饰板 玻镁装饰板价格 美德建材
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板优点

防火性能:镁镁防火板性能经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验达到GB8624A标准。抗冲击强度达到 $2.5\text{KJ}/\text{m}^2$ ，超过标准 2.0指标。

防水性能:玻镁板固有的抗潮性能，做铝塑板衬板在室外使用的要求，淋雨后可自然恢复到原有的含水率，不变形、不脱落。经长时间实践均达到使用要求。

绿色环保:采用天然镁质矿粉，100%无石棉、甲醛、氨等有害物质，是绿色环保产品。其天然的无机特性，防潮防霉，同时营业符合欧美国家防虫、防腐的标准。

经济性:镁镁板使用范围广，可替代部分木工板，重量轻，施工快捷，玻镁装饰板价格，可节省材料费+人工费20-30%，做铝塑板衬板可节省材料费50%，实为高品质的环保装饰材料。

实用性:镁镁板可钉、可刨、可锯、可弯曲造型、可贴磁砖、可做衬板、底板用、方便安装水电设置，使墙体更美观耐用。

轻质抗震:填充以锯末、木屑等物质，表观密度仅为 $0.9-1.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，大大减轻了建筑物载荷。同时相比普通装修板材，增加了60%的使用面积。安装迅速，大大节约了您宝贵的时间。

选择玻镁板的重要技术标准：

1.游离氯离子含量

中国内地和台湾都对玻镁板材的游离氯离子含量作出了明确规定，比例不得超过10%，因为游离氯离子量太高会造成产品吸水，返潮，业界又称返卤。因为产品一旦出现返卤现象就不可能继续使用了，必须

拆除更换，没有其他补救办法。所以防止返卤是鉴定防火板好坏的要务，会出现返卤的产品是没有价值的产品，PVC膜玻镁装饰板，不管它外观如何美丽都没有实质的意义。（游离氯离子是造成返卤的主要原因）

2.变形

在生产过程中控制产品平整不变形要注意多个环节，对原材料控制，机器误差，工艺技术，模板厚度，生产周期等生产成本，但由于产品出现变形时会对使用过程和使用效果带来不少烦恼，也是市场上出现比较普遍的矛盾现象。因为节省成本和生产周期而牺牲产品质量（所谓的偷工减料情况），客户在价格和质量上作出明确比较。（良好动态配方）

3.物理性能

物理性能有抗折力，抗冲击力，防火玻镁装饰板，握钉力等主要几项指标。她直接影响到产品的使用效果，但要根据客户使用需求作出选择。因为性能要求越高，成本相应增加，不通的地区，不同的场合有不同的选择。

4.外观

产品的外观，包装对销售来说比较重要，美好的外观对普遍顾客有相当吸引力，它直接影响到产品的形象，因为大部分客户都不是专业人士，并不了解产品内在结构，只有直接从外观对产品好坏作出判断。（长期生产时间积累经验）

5.厚度公差

任何产品都会产生厚度公差，但在不同环境下使用有不同要求，一般水泥板，泰州玻镁装饰板，砂光板比较好，公差较少，但成本相对较高，客户可根据不同市场需求作出合理选择。（掌握菱镁材料涨缩率）

6.收缩

由于板材面积较大每张板约3万平方米，它会因为天气的温度和湿度变化出现物理上的热胀冷缩现象，一般玻镁板热胀冷率较大，水泥板热胀冷缩率较小。（使用复合型改性剂控制）

7.使用时间

玻镁板，现为水泥板里面有玻璃纤维，他是板材的主要增强材料，像混凝土结构里的钢筋一样，碱性金属物含量多少会直接影响到产品使用时间，低碱性使用时间较长，成本相对较高，高碱使用时间较短，成本较低。（必须使用中碱玻纤布）

玻镁装饰板又称防火复合板（也称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料。玻镁平板又称防火复合板（也称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。

泰州玻镁装饰板-玻镁装饰板价格-美德建材(诚信商家)由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美德建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.mdbmb.com）还是从事江苏玻镁砂光

板，浙江玻镁隔墙板，湖北玻镁防火板的厂家，欢迎来电咨询。