

气缸升降混合机 混合机 科德机械摩擦加热预冷设备

产品名称	气缸升降混合机 混合机 科德机械摩擦加热预冷设备
公司名称	东莞市科德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼103室
联系电话	13712237263 13712237263

产品详情

不锈钢高速混合机

混合机广东科德牌高速混合机适用于颗粒、粉体、塑料颗粒混合粉体改性及助剂等物料的混合搅拌设备，设备具有混合均匀、混合速度快，混合容器内壁及搅拌桨叶采用不锈钢（锅内壁厚加厚）制造，与物料接触部分也都是不锈钢材质，很好的防止了一些强碱强腐蚀物料的加入，使内壁溶解掉，设备具有较高的耐腐蚀性及使用寿命。混合机采用仪表控制精度较高，操作方便，安全可靠，是理想的橡塑混合设备之一。科德牌混合机性能特点：1，电机：100%全铜线电机，高低双速，低速启动，高速运转；2，锅体：304不锈钢铸造锅体，厚度8mm，一次铸造成型；3，桨叶：牛刀/涡轮式桨叶，304不锈钢铸造；5，加热系统：双层储油仓，电动加热，外敷隔热保温层；6，底座：加厚型焊板，坚固耐用；7，传动系统：高筋三角带、皮带盘、NSK轴承；8，控制系统：高速混合机专用电箱。

抹茶粉高速混合机

抹茶粉高速混合机在日常的生活当中，广大的顾客朋友也对抹茶粉有着一定的了解，比如抹茶奶茶，抹茶面包，抹茶寿司，抹茶冰淇淋等等。那么抹茶在制作之前，都会经过粉末状的搅拌均匀之后，着色达到均匀之后才能进入到市场当中去，所以，在搅拌抹茶粉的时候，我们通常的情况下就会推荐客户选择变频的高速混合机，根据其他厂家的抹茶粉混合容量以及需求，速度会有所不同。

但是抹茶是不易加热，但在小容量的情况下，着色混合一般在一到两分钟方可完成，所以在低高速的搅拌过程中，时长短，对于桶壁内部的摩擦力就会减少，所以，加热的顾虑可以完全排除。

广东科德牌HRS型高速混合机不仅在塑料、橡胶、染料、化工等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色，在食品、日用品等方面也适用，用于茶叶的搅拌、干燥，提高茶叶的生产量的同时，也保证了它的质量，也可以说是专业的抹茶粉混合机。

客户在购买之后的两个月内，也是很好的掌握了所需物料的转速及时间控制，在视频也是像上面所描述的一样，搅拌均匀，达到理想效果，后期也是会增加数余台的机器。

绒喷布原料高速混合机东莞市科德牌绒喷布混合机械：将两种或两种以上不同组分的物料混合在一起构成混合物的机械设备有三类：一类是对粉粒状物料，低中粘度物料进行混合的机械称为混合机（多指固+固）或者搅拌机（多指液+液或液+固）。一类是对高粘稠浆料和塑性固体物料进行混合的机械设备叫做捏和机。另一类是将液体与气体混合的设备叫气液混合机。东莞市科德牌绒喷布高混机对流混合：混合机工作部件表面对物料的相对运动，所有粒子在混合机内从一处向另一处作相对流动，位置发生转移，产生整体的流动称为对流混合。扩散混合：在混合过程中，以分子扩散形式向四周作无规律运动，达到均匀分布状态。称为扩散混合。剪切混合：由于物料群体中的粒子相互间形成剪切面的滑移和冲撞作用，引起局部混合，称为剪切混合。对于高粘稠度流变物料（如面团和糖蜜等），主要是依靠剪切混合，一般称为捏和。事实上，物料在混合机里往往同时存在着上述三种混合方式，单一的混合方式是少见的，但是常以其中的一种混合方式为主。