

牛肉干烘干设备公司 锡林郭勒盟牛肉干烘干设备 认准浩鼎机械

产品名称	牛肉干烘干设备公司 锡林郭勒盟牛肉干烘干设备 认准浩鼎机械
公司名称	诸城市浩鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市西土墙工业园区
联系电话	13792626566

产品详情

网带式干燥机由进料系统、布料系统、进风过滤系统、加热冷却系统等组成。工作时由进料系统给料至布料系统，将物料加入干燥机，与穿过网带的穿流式热风、冷风相遇，进行传热、传质，热风循环利用，能耗更低，锡林郭勒盟牛肉干烘干设备，达一定湿度后，牛肉干烘干设备公司，部分强制排湿带走水分，物料完成干燥并冷却。

豆粕鲜菌丝体网带式干燥机热风进风温度通过比率调节阀显示控制，方便控制进风温度在设定范围内;网带运行速度变频可调，保证了物料停留时间，也确保了出料品质;传动电机、搅拌电机、排湿风机均可变频调速;在带搅拌料仓上设置超声波料位检测器，牛肉干烘干设备厂家，保证合理料位，与前段输送线联动，使生产线更流畅;箱体上各部位门密封保温，开闭方便;带机底层网带底部做成倾斜面，便于物料收集、清理;每个单元两侧均设有清洗检修门，可直接冲洗设备内部。

豆粕鲜菌丝体专用网带式干燥机特点：

- 1、热风自下而上与自上而下穿过物料层，增大了物料与热空气的接触面积，提高了干燥速度。
- 2、采用独特的内部送风装置，既提高了物料与热空气的相对速度，提高干燥速度，又保证物料干燥均匀一致。
- 3、采用全封闭结构，除了排湿风管外，牛肉干烘干设备图片，再没有外风管，从而保证物料不受污染，提高热效率，改善工作条件。
- 4、能容易地接触到干燥机的所有部件，便于清扫主机内部。
- 5、可有效地控制网带速度，确保物料烘干终水份

热泵干燥机是使用逆卡诺原理，吸收空气中免费的热量并将其转移到烘干库房内，完结烘干房的温度进步，合作相应的除湿排湿设备完结物料的枯燥。热泵干燥机由压缩机——换热器（内机）——节省器——吸热器（外机）——压缩机等装置构成了一个制冷剂循环系统。冷媒在压缩机的效果下在系统内循环活动，它在压缩机内完结气态的升压升温进程（温度高达100℃），它进入内机释放出高温热量加热烘干房内空气，一起自个被冷却并转化为流液态，当它运转到外机后，液态敏捷蒸腾吸热再次转化为气态，一起温度下降至零下20℃——30℃，这时吸热器周边的空气就会源源不断地将热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就完结将空气中的热量搬运到烘干房内加热房内空气温度到达枯燥物料的意图。

友情提醒，切勿使手触碰工业烘箱加热器或炉腔其他部分，以免。除了内部的高温，外壳以及玻璃门也很烫，所以在开启或关闭工业烘箱时要小心，以免被玻璃门。将烘盘放入工业烘箱或从中取出时，一定要使用柄，严禁用手直接接触烘盘或烘制的食物。

1.清洁后过可以正常使用工业烘箱了

??在烘烘任何食物前，工业烘箱都需先预热至温度，才能符合食谱上的烘烘时间。工业烘箱预热约需10分钟，若工业烘箱预热空烘太久，也有可能影响工业烘箱的使用寿命。

2.次使用工业烘箱的时候要注意清洁

??先用干净湿布将工业烘箱内外擦拭一遍，除去一些尘埃。然后可以空着炉使用高温烘一阵子，有时候可能会冒出白烟，这属于正常现象。烘完后要注意通风散热。等待冷却后可以再用清水擦洗一遍炉内壁。

3.正在加热中的工业烘箱应避免

??除了内部的高温，外壳以及玻璃门也很烫，所以在开启或关闭工业烘箱门时要小心，以免被玻璃门。将烘盘放入工业烘箱或从烘箱取出时，一定要使用柄，严禁用手直接接触烘盘或烘制的食物。切勿使手触碰加热器或炉腔其他部分，以免。

4.每次使用完待其冷却后应进行清洁

牛肉干烘干设备公司-锡林郭勒盟牛肉干烘干设备-

认准浩鼎机械由诸城市浩鼎机械有限公司提供。诸城市浩鼎机械有限公司（www.zxhaoding.cn）是山东潍坊,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城市浩鼎机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城市浩鼎机械更加美好的未来。