城市路灯 杭州路灯 池州苏源照明设备公司

产品名称	城市路灯 杭州路灯 池州苏源照明设备公司
公司名称	池州市苏源照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业集中区
联系电话	18256618819

产品详情

路灯路灯
路灯路灯设路径应充分考虑地下岩土土质，并尽量减少与地下各种设施的交叉跨越。防止和避免MPP套管及电缆线路遭受损坏，非开挖深度应按设计和路面标高决定，不应按地面暂时标高决定，保证实际施工与设计相符。定向钻进、导向钻进时，孔径弯曲程度应满足电缆及MPP管弯曲半径的要求。非开挖回拉扩孔时，孔径应根据地下地质条件取套管外径的1.2-1.5倍。路灯路灯

路灯路灯路灯路灯

由于路灯的外观越来越多样化，图案也开始越来越讲究，城市路灯，热转印技术也被利用在路灯杆外观的需要当中，那么下面我们就来看看热转印到底是什么：

热转印膜产品介绍： 热转印箔是由聚乙烯薄膜作衬纸上印有木纹装饰层。表面涂有保护层、底色层、脱膜层和热熔胶层构成。通过加热高温硅辊，将温度和压力施加于转印
箔上，农村太阳能路灯，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与聚乙烯脱离、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成了装饰表面，并使其表面具有耐磨、
耐热、耐光等优良性能，花纹新颖美观、色调稳定，是一种良好的装饰材料。

路灯路灯

路灯路灯

。铝型材氧化。不锈钢、铝制造零件，暴露于露天的标准件均由不锈钢制作。电器接触部件为黄铜或镀银电解铜，悬吊钢索不锈钢，路灯节电，并符合国家现行安装标准。热镀锌不低于80um并进行钝化处理。

配用照明灯具：铝压铸外壳，散热容易，能有效控制温度，延长寿命。钢化玻璃承受急变，具有热稳定性，内部均为阴燃耐高温配线，电线进口具有密封密封装置，有效防止水气进入，杭州路灯，灯具防护等级为IP65以上，灯架能承受30m/s的风速。

光源：寿命长、的高压钠灯或高光LED光源，具备瞬进再触发功能，通常为200W-1000W等。电源电压220v。

升降式高杆灯的组成：由灯盘（其上装灯具）、灯杆、升降卷扬系统、电气装置等组成。路灯路灯

城市路灯-杭州路灯-池州苏源照明设备公司(查看)由池州市苏源照明设备有限公司提供。池州市苏源照明设备有限公司（www.czssyzm.com）为客户提供“ 户外照明,太阳能灯景观亮化工程,城市道路照明生产,销售,安装 ”等业务，公司拥有“ 户外照明,太阳能灯景观亮化工程,城市道路照明生产,销售,安装 ”等品牌，专注于道路灯具等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄育。