

设备保护门销售 设备保护门 鑫德门业

产品名称	设备保护门销售 设备保护门 鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

杭州鑫德生产的感应快速卷帘门被广泛应用在食品、化学、电子等工业行业中，而一樘感应快速卷帘门的部件不仅是门帘，还有电机、导轨、滑轮、皮带等配件。这些配件有大有小，且各种配件的合格标准要求也各不相同。

感应快速卷帘门技术参数

- 1.门框材质为2?0mm厚的宝钢产冷轧钢构，烤漆工艺处理防锈。
- 2.开关速度快，快速卷门上下开启速度为0.8-2m/s，可任意调节。
- 3.门帘材质0.8-1.0mm厚，法国进口希运PVC基布，并配备视窗，为1.5mm厚全透明PVC基布；
- 4.布帘颜色有桔黄、蓝、黄色，红色，等颜色，可任意选择，价格统一。
- 5.密封性能好，底端装有加重隔气布，可与各种不平坦地面紧密结合，侧向带有密封刷，密封性强，不积尘，高稳定性，易清洁，符合GMP要求。

PVC快速门的性能优势:

- 1.节省空间：快速卷帘门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内测，不占用任何空间，设备保护门，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，程度释放门洞空间，可以节省大量的空间。
- 2.外观美观：总装车间通道快速门采用铝合金材料，相对于普通的铁制或钢铁混合制防盗门，卷帘门具有外型美观的特点。
- 3.使用寿命长：总装车间通道快速门可承受1000次/天的开关耐受次数，在风速9m/s的情况下，仍能完全正常发挥功能。

4.密封性佳：总装车间通道快速门具有很好的密封性和降噪性能，能够有效隔挡异味及粉尘污染。

鑫德通道快速门用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可很好的提升车间的洁净程度，并且节省能源，提高作业效率。

透明PVC软帘门选用2.5mm的冷轧钢板烤漆/1.5mm的不锈钢材质框架，可以到达食品级用，鑫德PVC软帘门配有双重保护装置：红外线光电保护、急停开关，设备保护门，可以防止门下有人和物体被砸到。另外有0.3-1米的红外光幕与底边安全保护气囊，增加安全保护性能。

下面为大家简单介绍一下软帘门的特点吧：

- 1、防尘密封性：拉链式轨道结构，设备保护门销售，实现全自动复位，两侧拉链密封，设备保护门杭州，防尘防虫；底部软边设计贴合地面，形成紧实的密封。
- 2、快速启闭：一般为0.6m/s-1.5m/s，一般3米以内的门，3-5秒内可完全开，从而减少了外界与内部接触的时间，减少空气进入到洁净室中来，满足GMP洁净等级要求。
- 3、抗压抗风：可抗6-8级风压，具体要看门的大小，门体越小抗风压越强

设备保护门销售-设备保护门-鑫德门业(查看)由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司(www.xindemen.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫德门业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市江干区临丁路1191号，联系人：许经理。同时本公司(www.xindemen.cn)还是从事互锁快速门，室内快速门，电动快速门批发的厂家，欢迎来电咨询。