

装配式建筑施工 嘉兴装配式建筑 镇江闽乐建材有限公司

产品名称	装配式建筑施工 嘉兴装配式建筑 镇江闽乐建材有限公司
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

其主要特点如下：容重：ALC板容重轻，B04等级：（绝干） $Y_0 < 425 \text{Kg/m}^3$ B05等级：（绝干） $Y_0 < 525 \text{Kg/m}^3$ ；B06等级：（绝干） $Y_0 < 625 \text{Kg/m}^3$ 。强度：立方体抗压强度 4MPa，单点吊挂力 1200N。作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求，嘉兴装配式建筑，是一种轻质高强维护结构材料；

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，装配式建筑厂家，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

方便吊挂空调热水器洗手盆等，施工简单便于处理；ALC板具有科学合理的节点设计和安装方法，它在保证节点强度的基础上确保墙体在平面外稳定性、安全性的同时，在平面内通过墙板具有的可转动性，使墙体在平面内具有适应较大水平位移的随动性。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，装配式建筑产业，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等，以提高装配化的程度。大板建筑的关键问题是节点设计。在结构上应保证构件连接的整体性（板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接）。在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水，以及楼缝、角部的热工处理等问题。大板建筑的主要缺点是对建筑物造型和布局有较大的制约性；小开间横向承重的大板建筑内部分隔缺少灵活性（纵墙式、内柱式和大跨度楼板式的内部可灵活分隔）。

装配式建筑施工-嘉兴装配式建筑-镇江闽乐建材有限公司(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司 (www.zjmljc.com) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 闽乐建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 潘总。