

# 电动丝印机 丝印机 得利高丝印机

产品名称	电动丝印机 丝印机 得利高丝印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机工作原理：以常用的手形网版平面丝印机为例，可对丝网印刷机的工作原理作如下描述：经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，气动丝印机，由于丝网具有张力 $N_1$ 和 $N_2$ ，对刮墨板产生力 $F_2$ ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 $F_1$ 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物，同时进行返程回墨，丝印机价格，即完成一个印刷循环。回墨后承印物的上面与丝网印版反面的距离称为同版距或网距，电动丝印机，一般应为2~5mm。手工印刷时，操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验，丝印机，具体可归纳为六点，即保证刮墨板运动中的直线性、匀速性、等角性、均压件、居中性和垂边性。也就是说，印刷时刮墨板应直线前进，不能左右晃动；不能前慢后快，前快后慢或忽慢忽快；刮墨板的倾斜角应保持不变，特别要注意克服倾斜角逐渐增大的通病；印刷压力要保持均匀一致；保持刮墨板与网框内侧两边的距离相等；刮墨板与边框保持垂直。平网平面丝印机的工作循环程序：以平形网版平台式单色半自动手面丝印机为例，它的一个工作循环是：给件 定位 落版 降到墨板、升回墨板 刮墨行程 升到墨板 降回墨板 抬版 回墨行程 解除定位 收件。在连续循环动作中，只要能实现功能，每个动作占用的时间应尽量短，以缩短每个工作循环同期，提高工作效率。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机工作原理：

经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，由于丝网具有张力 $N_1$ 和 $N_2$ ，对刮墨板产生力 $F_2$ ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 $F_1$ 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机应用范围：

工艺品印刷——随着我国西部大开发和乡村城市化的进程，瓷砖生产线增加的势头强劲。此外我国是一个陶瓷大国，除了满足国内的大量需求外，还出口到150多个国家和地区，故陶瓷花纸的丝网印刷在中国网印业有着举足轻重的地位。

电动丝印机-丝印机-得利高丝印机由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（[www.technical.com.hk](http://www.technical.com.hk)）为客户提供“电脑移印机,电脑丝印机,油墨”等业务，公司拥有“得利高”等品牌，专注于印刷设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈东。