

DZ47断路器供应 明泰电气 徐州DZ47断路器

产品名称	DZ47断路器供应 明泰电气 徐州DZ47断路器
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

当短路时，大电流（一般10至12倍）产生的磁场克服反力弹簧，脱扣器拉动操作机构动作，开关瞬时跳闸。当过载时，电流变大，发热量加剧，双金属片变形到一定程度推动机构动作（电流越大，动作时间越短）。

有电子型的，使用互感器采集各相电流大小，与设定值比较，当电流异常时微处理器发出信号，使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路，以及切断故障电路，防止事故扩大，DZ47断路器供应，保证安全运行。而高压断路器要开断1500V，电流为1500-2000A的电弧，这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离，另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散，同时把弧隙中的带电粒子吹散，迅速恢复介质的绝缘强度。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

正泰断路器DZ系列和NB系列的区别

DZ: : 塑料外壳式断路器。

NB型断路器 N代表企业特征代号，B代表小型断路器

DZ和NB型断路器是断路器的大型号，其中每一种型号还有很多子型号，徐州DZ47断路器，比如DZ47-60；NB1-63等等，用法各不相同。

DZ系列适用于配电系统，DZ47断路器厂家，电机的配电系统，起过载、短路保护作用。

NB系列适用于工业、商业、高层和民用住在等各种场所。

两种断路器基本上没有太大区别，功能都是防过载、短路保护作用。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

DZ47-60

技术参数

额定电流（A）：1，2，3，DZ47断路器哪家好，4，5，6，8，10，13，16，20，25，32，40，50，63
额定工作电压：230/440V AC 冲击耐受电压：4kV 机械寿命：10000次 电气寿命：4000次

正常工作条件 环境温度：-5 ~+40℃，24小时内平均值不超过35℃
海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m

DZ47断路器供应-明泰电气(在线咨询)-徐州DZ47断路器由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn）为客户提供“销售及委托加工：电气产品,电线电缆”等业务，公司拥有“明泰电气”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：董经理。