

# 工地钢筋切断机 江西钢筋切断机 亿金起重配件

产品名称	工地钢筋切断机 江西钢筋切断机 亿金起重配件
公司名称	河南省亿金起重配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区纬六路
联系电话	15037338377

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省亿金起重配件有限公司

钢筋是一种常用的建筑材料，在很多的建筑领域都可以看见它的影子。该机器的作用是加工不同规格的钢筋，它的设计和生成为使用带来巨大的便利。良好的性能离不开优良的设计和制作。钢筋切断机的操作需要注意哪些事项呢？

钢筋切断机有一个特殊的工作平台，所以在机器使用的时候需要保持水平。钢筋切断机的工作台可以根据自己的使用状况进行确定，机器的工作台被设计成了可以调节模式，这样方便了机器的调节。在启动机器之前需要对工作台的松紧状况进行检查。

在机器启动之前，应该对机器的全身进行检查，确认机器的各个部件上没有裂纹，磨损，部件和部件之间的联系更加的紧固。保护措施有没有做到位。钢筋切断机的电机是重要的检查部分，由于机器是通过齿轮进行运行的，齿轮之间的间隙是启动机器之前需要重点调整的事项。

国内外切断机的对比：由于切断机技术含量低、易仿造、利润不高等原因，所以厂家几十年来基本维持现状，发展不快，与国外同行相比具体有以下几方面差距。

(1)国外切断机偏心轴的偏心距较大，如日本立式切断机偏心距24mm，而国内一般为17mm。看似省料、齿轮结构偏小些，但给用户带来麻烦，不易管理。因为在由切大料到切小料时，不是换刀垫就是换刀片

，有时还需要转换角度。(2)国外切断机的机架都是钢板焊接结构，零部件加工精度、粗糙度尤其热处理工艺过硬，使切断机在承受过载荷、疲劳失效、磨损等方面都超过国产机器。(3)国内切断机刀片设计不合理，单螺栓固定，刀片厚度够薄，40型和50型刀片厚度均为17mm；而国外都是双螺栓固定，25~27mm厚，因此国外刀片在受力及寿命等综合性能方面都较国内优良。(4)国内切断机每分钟切断次数少，国内一般为28~31次，国外要高出15~20次，高出30次，数控调直切断机，工作效率较高。(5)国外机型一般采用半开式结构，齿轮、轴承用油脂润滑，曲轴轴径、连杆瓦、冲切刀座、转体处用手工加稀油润滑。国内机型结构有全开、全闭、半开半闭3种，润滑方式有集中稀油润滑和飞溅润滑2种。(6)国内切断机外观质量、整机性能不尽人意；国外厂家一般都是规模生产，在技术设备上舍得投

众所周知，一个国家的经济命脉离不开建筑以及房地产，基础设施建设的支撑，这些领域很好的拉动了国家经济的内需。这些基础工业的发展离不开一种特殊材料的使用，钢筋。而钢筋在生产的时候出于方便储存节省成本的考虑，往往都会被制作的很长，这时候就离不开一种特殊的机器--钢筋切断机。

钢筋切断机的构造极为简单，工地钢筋切断机，一个电机，加上若干用于钢筋加工的部分，同时配以几个滚轮，那么对于生产使用者而言，江西钢筋切断机，钢筋切断机的独特设计有哪些使用优势呢？

一，钢筋切断机的外观，电动钢筋切断机，在设计的时候，设计者对钢筋切断机的各个部分都进行了和大程度的优化，考虑到加工方式和便捷性，钢筋切断机的设计极为的人性化，在很好的节省了空间的同时，也方便了机器的使用。钢筋切断机的表面往往会被刷上一层有机涂料，有机涂料可以很好的保护钢筋切断机的金属层，使其不容易生锈，有机涂料还有很好的防腐蚀性能，让钢筋切断机在各种恶劣的环境下都可以自如的使用。同时一层厚厚的有机涂料的刷涂可以让钢筋切断机的强度尤其是耐刮性得到充分的体现。

第二，独特的使用性能。钢筋切断机在设计的时候，为其加入了一个大马力的电机，这个电机还有噪声小的特点。电机的设计很好的符合钢筋加工马力上的需求，在加工设备上，钢筋切断机可以满足各个类型的钢筋加工需求，方便了钢筋的生产。独特的滚轮设计极大的提升了钢筋切断机使用的灵活性。

那么，在使用钢筋切断机的时候有哪些注意事项呢？及时的进行清洁维护比不可少，良好的使用习惯才会延长机器的使用寿命。在加工的时候，严格按照机器的相关操作流程也必不可少，同时注意钢筋切断机的安全使用。

工地钢筋切断机-江西钢筋切断机-亿金起重配件(查看)由河南省亿金起重配件有限公司提供。河南省亿金起重配件有限公司(www.yjqzjx.com)为客户提供“电磁吸盘,铜杆铜套,吊用电磁铁,滑线”等业务，公司拥有“亿金”等品牌，专注于工程机械配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。