

法兰垫片 恒封配件厂 上海垫片

产品名称	法兰垫片 恒封配件厂 上海垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

非金属垫片材料硅橡胶，以及硅橡胶垫片材料的特点

硅橡胶具有突出的耐高低温，可在150℃下超长期使用而无性能变化；可在200℃下连续使用10000小时，上海垫片，在-70~260℃的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，耐天候等优点，法兰垫片，适宜制作热机构中所需的密封垫，如密封衬圈，阀垫、油封（适用于水介质）等，特种硅橡胶可制作油封。

膨化四氟垫片包括密封垫本体，螺母垫片，密封垫本体是聚四氟乙烯材料制成的，一般具有圆环形的结构，它的外周具有金属框；现有技术中，螺丝垫片，金属框包着密封垫片本体两侧，这样就形成了金属框高于密封垫木体表面的结构，这样结构的密封垫片会影响其密封性能。

本实用新型的目的就是针对上述缺点，提供一种密封性能更好的膨化四氟垫片。这样的密封带具有不影响密封效果、还具有强度高、经久耐用的优点。

金属垫片材料

1. 316不锈钢 18-12（铬18%、镍12%），在304不锈钢中增加约2%钼，当温度提高其强度和耐腐蚀性能提高。当温度提高时比其它普通不锈钢具有更高抗蠕变性能。推荐工作温度不超过760℃。布氏硬度约160。
2. 316L不锈钢推荐连续工作温度不超过760~815℃。碳含量不超过相对于316不锈钢具有更的耐应力和晶界腐蚀。布氏硬度约140。

法兰垫片-恒封配件厂-上海垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-

kj.com) 是江苏苏州五金配件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在恒封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创恒封更加美好的未来。