

平流式隔油池 芜湖隔油池 华越

产品名称	平流式隔油池 芜湖隔油池 华越
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

产品详情

平流隔油池的基本要求有以下几点：

- (1) 池数一般不少2个，池深1.5~2.0m，超高不小于0.4m，单格池宽一般不大于6m，每中格的长宽比不小于4，工作水深与每格宽度之比不小于0.4，池内流速一般为2~5mm/s，水力停留时间为1.5~2.0h。
- (2) 使用链条板式刮渣刮油机时，在池面上将浮油推向平流隔油池的末端，而将下沉的池底污泥刮向进水端的泥斗。池底应保持0.01~0.02的坡度，贮泥斗深度为0.5m、底宽不小于0.4m、侧面倾角为45°~60°，刮板的移动速度不大于2m/s。
- (3) 平流隔油池的进水端要有不少于2m的富余长度作为稳定水流的进水段，该段与池主体宽深相同，并设消能、整流设施，平流式隔油池，以尽可能降低流速和稳定水流。
- (4) 为提高出水水质，降低出水中的含油量，平流隔油池的出水端也要有不少于2m的富余长度来保持分里段的水力条件、该段与池主体宽深相同，并分成两格，每格长度均为1m左右。且设固定式或可调式堰板，出水堰板沿长度方向出水量必须均匀。
- (5) 平流隔油池的进水端一般采用穿孔墙进水，溢流堰出水。

安装说明：

隔油池产品需直接安装在含有污水、油水流经的通道上，把污水出口对准油水分离器带格栅的进口即可，与其他设备可用管道连接。

安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。

次使用前应把设备注满自来水，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

通入含油废水，芜湖隔油池，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。

如果排油管位置过低，可将设备盖板打开，用工具将油取出。

斜板隔油池的基本要求如下：

- (1) 斜板隔油池的表面水力负荷为 $0.6\sim 0.8\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ；
- (2) 斜板体的倾角要在 45° 以上，斜板之间的净距离一般为40mm。为避免油珠或油泥粘挂在斜板上，斜板的材质必须具有不粘油的特点，同时要耐腐蚀和光洁度好。
- (3) 布水板与斜板体断面的平行距离为200mm。布水板过水通道为孔状时，孔径一般为12mm，隔油池报价，孔隙率为3%~4%，孔眼流速为17mm/s、布水板过水通道为栅条状时，过水栅条宽20mm，隔油池厂家报价，间距30mm。
- (4) 为保证斜板体过水的畅通性和除油效果，要在斜板体出水端200~500mm处设置斜板体清污器，清污动力可采用压缩空气或压力为0.3MPa的蒸汽，根据斜板体积污多少随时进行清污。

平流式隔油池-芜湖隔油池-华越由安徽华越环保科技有限公司提供。安徽华越环保科技有限公司（www.ahhuayue.com）是一家从事“玻璃钢化粪池,隔油池”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华越”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华越在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！