

吉林中空板箱 捷之诚自动化 中空板周转箱生产设备

产品名称	吉林中空板箱 捷之诚自动化 中空板周转箱生产设备
公司名称	苏州捷之诚自动化科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇东庄路18-3号
联系电话	15862686338

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州捷之诚自动化科技有限公司

卷烟尤为容易受外界条件影响而吸潮和变干，其储存期因存贮环境不同而存在差异：在干燥的环境下，吉林中空板箱，卷烟可以存贮两三年；如果储存环境不好，有可能放几个月就会发生霉变。季节变化对卷烟影响很大。外界空气相对湿度超过70%时，卷烟就容易发潮、霉变；如果外界空气的相对湿度低于60%，卷烟有可能发生脱丝、空头现象。沿海地区，空气湿度较大，储存卷烟时要将相对湿度控制在65%左右，温度保持在25摄氏度左右，中空板箱折弯机，而且存放期不能超过半年。

围板箱优点：1. 围板箱的长、宽根据托盘的尺寸确定，中空板箱生产设备，使用层数可根据承载物的高度来决定，至大限度地提高箱体空间的利用率。2. 由于无钉化作业，显著地降低了工人在装卸过程中发生工致伤的风险。3. 不存在因箱体的部分损坏而令整箱报废的情况，对于同一尺寸，可实现完全互换使用。4. 运输时可将围板折叠为双层或四层相连接的木板结构摆放在托盘上，大大地减少贮运体积，有效的降低运输成本。

一、蜂窝型结构：市场有单蜂窝和双层蜂窝板，其抗压强度、弯曲强度等综合性能比较优越，以后将是主流板材，内衬和外箱均可使用。用于内衬：厚度一般小于5mm、克重1200g以内的较常用。用于大型塑料围板箱：厚度在10mm以上(12mm左右)、克重在3000-3500g。二、H型结构：市场还有弯曲的“H型结构”像“S”，目前H型结构是市场上至多尤为常见的板材，主要用于内衬和小中空板箱子，厚度在2~7mm之间用的较多，通常克重在300~1800g(根据实际设计需要选择克重和厚度)。

吉林中空板箱-捷之诚自动化-中空板周转箱生产设备由苏州捷之诚自动化科技有限公司提供。吉林中空板箱-捷之诚自动化-中空板周转箱生产设备是苏州捷之诚自动化科技有限公司(www.jzcjr.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。