

建筑工程工艺样板制作 鑫信创 无锡工艺样板制作

产品名称	建筑工程工艺样板制作 鑫信创 无锡工艺样板制作
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

楼梯模板施工工艺解析

双跑式楼梯由楼梯梁、楼梯段、平台板组成。楼梯梁、楼梯平台板的支设方法同楼面梁板支设。这里重点讲楼梯段模板的支设。

楼梯梁靠楼梯段侧模的加工

楼梯梁靠楼梯段侧模高度的确定主要通过相似三角形原理计算得到的。AB – 台阶高度 BC – 台阶宽度 $AF/AC=AD/BC$ $AC^2=AB^2+BC^2$ $FE=AE-AF$ 坡度= AB/BC ，AE=梁高。计算时由A点向梯板底做垂线得一直角三角AFD，建筑工地工艺样板制作，则三角形AFD和三角形ABC相似，由相似三角形定律可得以下公式，从而求出梁侧板高度FE。楼梯梁靠楼梯段侧板2) 楼梯梁底模的加工 楼梯段底模长度FD的确定 $FD/AC=BC/FE$ $AC^2=AB^2+BC^2$ 图纸已知：AB为踏步高、BC为踏步宽，无锡工艺样板制作，直角三角形ABC与直角三角形FDE相似，由相似三角形定律可得以下公式，从而求得楼梯段底模的长度FD。

地下样板房

(1) 施工前，应提前将防水材料进行见证送检，送检合格便可进行样板施工。2) 样板施工前对防水操作人员进行技术交底，所有人员持证上岗。(3) 在工法样板间选定一块已完成混凝土浇注的剪力墙面、楼板面作为样板实施区，施工时将该部位砼表面清理干净(4) 挑选几个熟练工人进行防水操作，现场施工技术均按专项施工方案的操作工艺要求跟踪进行检查，发现问题及时整改，操作过程中可请监理及甲方专业人员进行现场指导；施工完毕报请项目技术质量部门进行检查，检查合格后请监理、甲方等专业人员进行验收

内墙加强网的铺设

(1) 砌体墙与砼等不同材料交界处(包括厨房、卫生间内的预制烟、风道与墙面的交界处),按设计要求设置抗裂加强带后才能进行抹灰工作,加强带两边各伸入 150mm (2) 加气砼或其它轻质砌块砌体内墙抹灰墙面按设计要求满挂耐碱玻纤网(见设计),建筑工程工艺样板制作,要求在抹灰砂浆初凝前,网片铺挂在抹灰砂浆表面并压入砂浆内,达到“见格不见网”的效果。严禁耐碱玻纤网设置在抹灰底层(先铺挂网片后抹灰),严禁用砂浆粘贴耐碱玻纤网于墙上,与基层形成隔离层。

建筑工程工艺样板制作-鑫信创(在线咨询)-无锡工艺样板制作由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司(www.hnwfz.cn)位于山东省菏泽市曹县工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前鑫信创在建筑项目合作中享有良好的声誉。鑫信创取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫信创全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.xinxincj.cn)还是从事江苏工法样板,河北安全体验馆,安徽VR体验馆的厂家,欢迎来电咨询。