

炭黑厂家 安庆炭黑 宏升新材料

产品名称	炭黑厂家 安庆炭黑 宏升新材料
公司名称	铜陵宏升新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市万泰汇富广场16楼B座
联系电话	18605626177

产品详情

炭黑可以用于涂料行业的指标介绍——??炭黑着色力

炭黑着色力：着色力（着色强度）是将白色或彩色颜料和炭黑混合时，安庆炭黑，炭黑的着色能力。也就是炭黑使混合物系光吸收作用提高的程度。这一特性取决于炭黑和颜料的配量比和炭黑本身的性质，当配量比一定时，某一炭黑的着色能力即为其着色强度，在涂料行业中称为着色力。

炭黑粒径小时，结构低，着色力就较高，然而当粒子小于20nm时着色能力不再上升，甚至下降。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，炭黑生产厂家，欢迎前来咨询。

色素碳黑在水性油墨中的应用

色素碳黑是水性油墨中主要的固体组成部分，炭黑厂家，是印到物体上可见的色体部分。在很大程度上决定了水性油墨的质量。色素碳黑分散的重要意义

在实际生产当中，色素炭黑的分散是色漆所用的颜料中困难的，这是因为颗粒具有强大的聚合性、高吸油量造成的。在色漆中有形成不稳定悬浮质点的倾向，起初分散好的色浆或色漆成品在贮存过程中，又会重新恢复聚合，使颗粒凝聚，出现返粗变稠的病态。

如想了解更多炭黑粉体的相关信息，半补强炭黑，欢迎前来咨询。

N774适用于各种橡胶，是除热裂法炭黑之外的粒径至大(产品粒径为80-170nm)、结构极为低的炭黑品种，多用于轮胎胎体的缓冲层和帘布层胶料、胶管、压出制品、各种工业橡胶制品，以及电线、电缆等在胶料中可以大量填充，其硫化胶伸长率高、生热低、弹性高、耐老化性能良好。亦可代替热裂法炭黑使用。如想了解更多炭黑粉体的相关信息，欢迎前来咨询。

炭黑厂家-安庆炭黑-宏升新材料由铜陵宏升新材料有限公司提供。“氧化铁黑,石粉,碳酸钙,精品砂”就选铜陵宏升新材料有限公司(www.hsxcltl.com)，公司位于：安徽省铜陵市万泰汇富广场16楼B座，多年来，宏升新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：汪先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏升新材料期待成为您的长期合作伙伴！