

I-PULSEM20贴片机

产品名称	I-PULSEM20贴片机
公司名称	上海格朗机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:I-PULSE 型号:M20 自动手动:自动
公司地址	上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层A区303室 (注册地址)
联系电话	86 21 64830766 15801999613

产品详情

品牌	I-PULSE	型号	M20
自动手动	自动	贴片速度	30000 (粒/小时)
喂料器数目	144	电源	380 (V)
重量	1500 (kg)		

ipulsem20贴片机在追求高性能的基础性机器中，使其拥有将来扩展性的复合功能，与下时代的生产形态相对应。各项规格：基板尺寸（1驱动）：最小l50 × w30mm ~ 最大l1, 240 × w510mm基板尺寸（2驱动） 1：最小l50 × w30mm ~ 最大l640 × w510mm基板尺寸（3驱动） 1：最小l50 × w30mm ~ 最大l540 × w510m基板厚度：0.4 ~ 4.8mm 基板搬送方式：左 右（标准）基板搬送速度：最大900mm/秒贴装速度（4轴贴装头+1 ）最适条件：0.15秒/chip（24, 000cph）（4轴贴装头+4 ）最适条件：0.15秒/chip（24, 000cph） 1（6轴贴装头+2 ）最适条件：0.12秒/chip（30, 000cph） 1（4轴贴装头+1 ）ipc9850：19, 000cph（4轴贴装头+4 ）ipc9850：19, 000cph 1（6轴贴装头+2 ）ipc9850：23, 000cph 1贴装精度a（μ+3 ）：chip ± 0.040mm贴装精度b（μ+3 ）：ic ± 0.025mm贴装角度：± 180 ° z轴控制：ac伺服马 轴控制：ac伺服马可贴装元件高度：最大30mm 3（先贴最大元件高度为25mm）可贴装元件类型：01005 ~ 120 × 90mm bga、csp、插座元件等其它异型元件元件搬送形态：8 ~ 56mm带式、管式、矩阵盘式元件带回判定：负压检查及图像检查多语言画面显示：日语、中国语、韩国语、英语基板定位：边固定式基板固定装置、前部基准、传送带自动调幅元件品种数最大：144品种（换算为8mm料带）36联 × 4基板搬送高度：900 ± 20mm设备尺寸、重量：l1, 750 × d1, 750 × h1, 420mm、约1, 500kg电源：三相200、208、220、240、380、400、416、440v ± 10%（标准装备有变压器）50/60hz最大消耗电力、设备电源容量：1.1kw、8.3kva空气压力、空气使用量：0.45mpa、50（4轴）75（6轴）l/min.a.n.r. 1：是指选购品规格。 2：是指“基板厚度+元件高度”最大为30mm。