

I-PULSEM10贴片机

产品名称	I-PULSEM10贴片机
公司名称	上海格朗机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:I-PULSE 型号:M10 自动手动:自动
公司地址	上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层A区303室 (注册地址)
联系电话	86 21 64830766 15801999613

产品详情

品牌	I-PULSE	型号	M10
自动手动	自动	贴片速度	30000 (粒/小时)
喂料器数目	72	电源	380 (V)
重量	1300 (kg)		

ipulsem10贴片机保留了m20的通用性及生产性，实现了高性价比、节省空间化的低成本贴片机。各项规格：基板尺寸（1驱动）：最小l50 × w30mm ~ 最大l740 × w510mm基板尺寸（2驱动） 1：最小l50 × w30mm ~ 最大l540 (460 2) × w510mm基板厚度：0.4 ~ 4.8mm基板搬送方式：左 右（标准）基板搬送速度：最大900mm/秒贴装速度（4轴贴装头+1 ）最适条件：0.15秒/chip（24,000cph）（4轴贴装头+4 ）最适条件：0.15秒/chip（24,000cph） 1（6轴贴装头+2 ）最适条件：0.12秒/chip（30,000cph） 1（4轴贴装头+1 ）ipc9850：19,000cph（4轴贴装头+4 ）ipc9850：19,000cph 1（6轴贴装头+2 ）ipc9850：23,000cph 1贴装精度a（μ+3 ）：chip ± 0.040mm贴装精度b（μ+3 ）：ic ± 0.025mm贴装角度：± 180 ° z轴控制：ac伺服马 轴控制：ac伺服马贴装元件高度：最大30mm 3（先贴最大元件高度为25mm）可贴装元件类型：01005 ~ 120 × 90mm bga、csp、插座元件等其它异型元件元件搬送形态：8 ~ 56mm带式、管式、矩阵盘式元件带回判定：负压检查及图像检查多语言画面显示：日语、中国语、韩国语、英语基板定位：边固定式基板固定装置、前部基准、传送带自动调幅元件品种数最大：72品种（换算为8mm料带）36联 × 2基板搬送高度：900 ± 20mm设备尺寸、重量：l1, 250 × d1, 750 × h1, 420mm、约1,300kg电源：三相200、208、220、240、380、400、416、440v ± 10%（标准装备有变压器）50/60hz最大消耗电力、设备电源容量：0.77kw、8.3kva空气压力、空气使用量：0.45mpa、50（4轴）75（6轴）l/min.a.n.r. 1：是指选购品规格。 2：缓冲功能有效时最大460mm。 3：是指“基板厚度+元件高度”最大为30mm。