

I-PULSE M7 贴片机

产品名称	I-PULSE M7 贴片机
公司名称	上海格朗机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:I-PULSE 型号:M7 自动手动:自动
公司地址	上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层A区303室 (注册地址)
联系电话	86 21 64830766 15801999613

产品详情

品牌	I-PULSE	型号	M7
自动手动	自动	贴片速度	65000 (粒/小时)
喂料器数目	82	电源	380 (V)
重量	2200 (kg)		

实现了新一代贴装生产线所要求的自由设计平台的思想。m7第一波产品，3种类型同时推出。

面积生产率达到22,000cph/m

贴装时间0.060sec/chip

贴装精度 chip40micron , ic25micron

可贴装元件与01005小片元件标准对应

至角23mm元件都可对应 (高通用性)

通过独立的3臂3贴装头24轴配置，实现了灵活的元件配置和高速贴装

飞行扫描方式，元件贴装损耗时间为零

大容量164个品种的送料器 (m7-3s为82个品种)

小型集成化设计

11,990* d1,695* h1,450mm (m7-3s:d 1,350 mm)

m7 multi-flex platform

项目	m7-3l	m7-3s	
基板尺寸	l50*w30mm-l330*w410mm	l50*w30mm-l330*w170mm	
基板厚	0.4-4.8mm	0.4-4.8mm	
运输方向	左-右	左-右	
运输速度	420mm/sec	420mm/sec	
实装管 (最适条件)	0.055sec/chip、65,000cph	0.055sec/chip、65,000cph	
实装管 (ipc9850)	50,000cph	50,000cph	
装着精度a (μ +3)	chip \pm 0.040mm	chip \pm 0.040mm	
装着精度b (μ +3)			
装着角度			
z轴控制			
轴控制			
实装部品高度			15mm (前)
实装部品			
部品形状			
带回判定			
多语言操作界面			日本語
基板位置	包夹式基板固定配件基板厚度，连动式上升，前基准皮带度自动调动 (伺服)		
部品品种数	164品种 (8mm胶片)	82品种 (8mm胶片)	
基板运输高度			

机械外形尺寸、重量	11990*d1695*h1450mm , 约2300kg	11990*d1350*h1450mm , 约	
电源	三相200、208、220、240、380、400、416v ± 10% (
最大消费电力、设备容量	3.2kw、12kva	2.4kw、12kva	
空气压、空气使用量	0.5mpa276		