

# 信平电子 EI30灌封变压器 莱芜灌封变压器

产品名称	信平电子 EI30灌封变压器 莱芜灌封变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

### 信平灌封变压器应用范围介绍

信平灌封变压器优点以及应用范围介绍。

德州信平公司主要生产小型防水灌封变压器，主要目的是防水，防潮，主要生产10W以下EI低频灌封变压器，灌封变压器外罩一般采用塑料外壳或铁外壳，我公司以塑料外壳为主，变压器骨架采用阻燃等级为V0级的插脚式变压器骨架，输入输出采用针脚引出。主要应用在PCB线路板，智能控制器，信平灌封变压器，燃气控制器，扁平灌封变压器，自动抬杆设备，三相电能表，等各种控制器上。

### 防水灌封式变压器ZTD06W-01

适用范围：此系列低频灌封变压器用途广泛，主要应用于各种小型仪器仪表等。如：电表、仪表、控制器。

产品特点：此系列低频灌封插针变压器是环氧封装EI型变压器是直插线路板的延伸产品；绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。由于此款低频灌封变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系我们，为您私人定制

- 1.生产优势：生产工厂，完全满足大客户的月需求量。
- 2.库存优势：每日成品入库，大量现货库存，能应对客户紧急订单。
- 3.品质优势：全检出厂，EI30灌封变压器，每一个产品器都经过测试，确保100%品质。

4.价格优势：厂家直销，无任何流通环节，为您降低采购成本，实现利润化。

产品名称：电源灌封变压器

规格型号：HX33F22-25/220

备注：空载电流 1-3 220V /50Hz 8.0mA

有效值

空载电压 8-9  $15.5 \pm 0.5V$

负载电压 8-9

负载电流 200mA AC  $12.7 \pm 0.5V$

抗电强度 1-3对8-9 4.0 KV 50Hz 1分钟

不击穿、不跳火

漏电流=5mA

绝缘电阻：1-3对8-9间 1000M /500V DC

过压性能：在空载条件下，莱芜灌封变压器，1-3输入330V/50Hz交流电压，保持4小时不损坏

产品外观：外壳为蓝色，外观整洁、无污迹，表面无损伤，字迹清晰，引脚整齐、光滑。

信平电子(图)-EI30灌封变压器-莱芜灌封变压器由德州信平电子有限公司提供。信平电子(图)-EI30灌封变压器-莱芜灌封变压器是德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。