

pps塑胶原料 川澳塑胶 加纤pps塑胶原料

产品名称	pps塑胶原料 川澳塑胶 加纤pps塑胶原料
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市川澳工程塑料原料有限公司

耐化学性能pps塑胶原料，川澳工程塑胶厂家直供

pps塑胶原料的介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，pps塑胶原料的化学稳定性相当好，加纤pps塑胶原料，除了受强氧化酸，如纯硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，pps塑胶原料与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

东莞市川澳工程塑料原料有限公司--生产加工高温工程塑料，如：peek、pei、pes、ppsu、psu、pps、pai、pi、pa、lcp、peek板棒、pei板棒、ppsu板棒等。

玻纤增强系列pps塑胶原料

pps塑胶原料为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，pps塑胶原料型号，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大。PPS有吸水率很小，一般只有0.03%左右。

增强级pps塑胶原料D6系列：采用美国进口树脂改性加上玻矿纤55%抽粒而成，是一种低翘曲高光新料，热稳定性高，尺寸稳定性好，耐热缺口冲击：9，耐温：265。

pps塑胶原料D7系列：采用美国进口树脂改性加上玻矿纤65%抽粒而成，是一种低翘曲高光新料，热稳定性高，尺寸稳定性好，黑色pps塑胶原料，耐热缺口冲击：9，耐温：265。

pps塑胶原料基本性能，川澳工程塑胶专精此道

pps塑料的一般性能：pps塑胶原料为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大。pps塑胶原料有吸水率特小，一般只有0.03%左右。pps塑胶原料的阻燃性好，其氧指数高达44%以上；与其他塑料相比，pps塑胶原料，它在塑料中属于高阻燃材料（纯PVC的氧指数为47%、PSF为30%、PA66为29%、MPPO为28%，PC为25%）。

川澳工程塑胶——专业生产改性高温工程塑胶原材料，如：聚醚醚酮peek、聚醚砜pes、聚醚酰亚安pei、聚亚本基砜ppsu、聚砜psu、聚本硫醚pps、聚酰亚安pi、聚酰安pa、液晶聚合物lcp等，还有peek板棒、pei板棒、pes板棒、pps板棒等，了解更多物料性能及特点用途，可来电咨询，期待与您的合作！

pps塑胶原料-川澳塑胶-加纤pps塑胶原料由东莞市川澳工程塑料原料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市川澳工程塑料原料有限公司（www.chuanao88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!