

天津防腐管价格-3pe防腐钢管-天津华洋通盛

产品名称	天津防腐管价格-3pe防腐钢管-天津华洋通盛
公司名称	天津华洋通盛钢管有限公司
价格	3999.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇东尚码头陈大公路西侧华洋通院内
联系电话	022-60888151 16600308252

产品详情

3pe防腐钢管

是管路（无缝钢管）在不一样的办公环境中应用，为缓解或避免管路出外物质的有机化学、光电催化功效下或由微生物菌种的新陈代谢主题活动而被腐蚀和霉变在其外内壁涂2层或3层高压聚乙烯（3PE）以做到钢管防腐，3pe防腐管使用期增加3-5倍。3PE防腐钢管高压聚乙烯三层构造安全防护层别称三层PE(3PE)，是近些年从海外引入的优秀的防腐蚀技术性。它的全称之为熔结环氧树脂/阻燃塑料高压聚乙烯构造安全防护层，构造由下列三层构成：最底层为熔结环氧树脂(80 μ m);内层为胶黏剂(170—250 μ m);整体面层为阻燃塑料高压聚乙烯(约3mm)。安全防护层总薄厚约1.8-3.7mm。在三层构造中，熔结环氧粉末镀层的关键功效是：产生持续的涂层，与无缝钢管表层立即粘接，具备非常好的耐溶剂腐蚀和抗负极脱离特性；与内层胶黏剂的特异性官能团反映产生有机化学粘接，确保总体防腐蚀层在较高温度下具备优良的粘接力。内层一般为聚合物粘接剂，其主要成分是聚烯烃，现阶段普遍选用的是甲基丙烯酸酯聚合物胶黏剂。聚合物胶黏剂的旋光性一部分官能团异构与熔结环氧粉末镀层的环氧树脂官能团能够反映转化成共价键或离子键，使内层与最底层产生优良的粘接；而非极性的丁二烯一部分与整体面层高压聚乙烯具备非常好的亲协作用，因此内层与整体面层也具备非常好的粘接力能。高压聚乙烯整体面层的关键功效是起

机械设备维护

与防腐功效，与传统式的

二层构造高压聚乙烯防腐蚀层具备一样的功效。3PE防腐钢管

管路构造：层环氧粉末（FBE > 100um），层胶黏剂（共聚物胶）170~250um,第三层高压聚乙烯（PE）2.5~3.7mm。这三种原材料密不可分结合在一起，并与无缝钢管坚固融合产生优质的防腐蚀层。2PE防腐钢管管路：管路二层PE防腐蚀构造,层胶黏剂（AD）,层高压聚乙烯（PE）,二种原材料融为一体,各层薄厚同三层PE同样.薄厚：1.7-2.5管经范畴 60~ 1420国家标准：SY/T0413-2002优势：1、3pe防腐钢管管路具备非常高的密闭性,长期性运作可极大地节约资源，降低成本费，保护生态环境。2、较强的抗腐蚀工作能力，施工单位简有速，使用期达到30-50年。3、在超低温标准下也具备优良的抗腐蚀和抗冲击性，PE吸水性低（小于0.01%）。4、另外具有环氧树脂抗压强度高，PE吸水能力低和热熔胶膜柔韧度好等，有很高的防腐蚀可信性。直埋钢套钢直埋保温管构造根据拖动方法不一样分成：内伸缩式与外伸缩式二种。1、内伸缩式：隔热保温构造由工作中无缝钢管、硅酸铝纤维毡、减阻层、微孔硅酸钙、隔热板、不锈钢板拧紧钢链、铝铂反射层、保温管道层、外衣无缝钢管、外防腐蚀层构成。2、外伸缩式：隔热保温构造由工作中无缝钢管、玻璃棉保温隔热板、铝铂反射层、不锈钢板紧固带、拖动导向支架、气体隔热

层、护管无缝钢管、外防腐层构成。刚性防水套管上的除潮管既能立即清除湿冷汽体，又可做为平时运作的报警系统管。管路的热赔偿选用高品质金属波纹管管道补偿器，并将其安置在防水套管内，制成直埋方式，不必设定观查井，工程施工实际操作便捷、短工期。性能参数：工作中无缝钢管无缝钢管种类：一般状况下DN150及下列管经选用无缝钢管，DN200及之上管经选用螺旋焊接钢管型号规格是DN20-DN1020材料：无缝钢管为20#钢，螺旋焊接钢管为Q235B国家标准：无缝钢管实行GB/T8163-1999规范，螺旋式电弧焊无缝钢管实行SY/T5037-2000规范、GB/T9711.1规范刚性防水套管无缝钢管种类：螺旋焊接钢管材料：Q235B国家标准：螺旋焊接钢管SYT5037-2000超细玻璃棉商品特性：内无缝钢管采用有机硅材料耐高温涂料（耐高温 400 ）防腐镀层，合理避免工作中无缝钢管浸蚀，增加使用期。管路端口号采用聚乙烯薄膜或三层PE冷缠带密封性，避免安装前进到湿气或施工现场进到水。在350 下列，超细玻璃棉是优良的保温隔热材料，品质轻，几何图形样子平稳，选用双层通缝捆扎，合理降低了热损害，另外操纵外衣表层对策，避免了热桥的造成，进而使外衣防腐层的温控获得了确保。并具备遇水后干燥后工艺性能和几何图形样子可以彻底恢复的特点。该特点使管路可以融入高土壤温度地域的施工条件，给工程施工产生巨大的便捷，减少工程施工成本费。www.tjhyts.cn