

pof热缩膜出售 pof热缩膜 科信防水材料

产品名称	pof热缩膜出售 pof热缩膜 科信防水材料
公司名称	山东科信防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13656364126

产品详情

日用品POF收缩膜的五个特质

- 1.品质保证.产品符合美国FDA与USDA标准，废料处理没有二次污染，是当今塑料包装膜换代产品。
- 2.收缩自如，低温柔软。热收缩率达60%，对各类异型产品都具有塑型能力，在低温摄氏零下40度仍能保持柔软。
- 3.高度透明，晶莹光洁。清晰透明度高，光泽度好，弹力大。
- 4.紧密封口，pof热缩膜多少钱，焊接性能高，焊封范围广，低温可焊性好。
- 5.密封包装，防尘阻温。三层复合产生的独特隔氧层，不透气，不透温。

pof热缩膜也是众多包装膜中的一类，不管是包装规则的产品还是不规则的产品，都可以用该收缩膜进行包装，它的使用效果是受到社会认可的。我们在出厂前都是需要对产品进行检验的，合格后才能够出厂使用，那么下面就来给大家介绍一下它的检验标准。

- 1、检验热缩膜时，首先看下产品的表面，看产品的透明度是否好，色泽是否明亮，有没有什么破损的地方，是否被穿孔等。
- 2、厂家提示大家，不要忘记看下该产品的平整度怎么样，可以随机拿一个产品，看下产品有无皱折，是否有收缩的痕迹。

3、再有就是看下热缩膜的外包装，看下有无表面的产品名称，生产厂家，日期，数量等信息，且表面要光洁，干净，不能有灰尘。

如何检测pof收缩膜的收缩能力

- 1、取横向或纵向任意三组试样，分别装夹到设备的三组夹具上，pof热缩膜批发，每组夹具均包括分别配置了力值传感器、位移传感器的两个试样夹具。装夹的试样应完全平直，且力值传感器应不受力。
- 2、设置pof收缩膜试验温度、结束温度等试验参数，点击开始试验选项，试验开始。
- 3、当设备加热舱内的温度达到试验温度后，试样自动进舱，试验开始计时，试样受热收缩并产生热缩力，pof热缩膜，当热缩力达到设置条件后，试样自动出舱，此后产生的力值为冷缩力。设备自动记录并实时显示试样进舱到试验结束过程中的热缩力、冷缩力、收缩率。试验结束后，设备显示每组试样的较大收缩率、热缩力、冷缩力。
- 4、重复(3)~(5)的操作，直至横、纵向的10组试样均完成测试。

pof热缩膜出售-pof热缩膜-科信防水材料由山东科信防水材料有限公司提供。山东科信防水材料有限公司（www.sdkexinfs.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的包装产品设计及加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科信包装袋和您携手步入辉煌，共创美好未来！