

# 仿古砖 万氏古建仿古砖 仿古砖价格

产品名称	仿古砖 万氏古建仿古砖 仿古砖价格
公司名称	鸠江区万氏古典园林建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材城三街6栋1376号
联系电话	18855300720

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鸠江区万氏古典园林建材商行

### 烧结砖工艺中焙烧温度的控制

#### 烧结砖工艺中焙烧温度的控制

为保证烧结砖坯在焙烧带能达到预定的焙烧温度，在原料配比时考虑适当增大原料发热量来弥补蒸馏过程中热量的损失。

#### 1.焙烧温度范围

油母页岩的焙烧温度范围在950~1000t之间。低于950T时有少量欠火烧结砖，导致烧结砖冻融循环达不到国标要求的次数；超过1000t：时烧结砖表现出明显过火，有起泡现象，外观质量下降。因此，在焙烧过程中要严格控制焙烧温度，以保证成烧结砖质量。

#### 2.排烟风机和风管要定期清理

由于烧结砖坯在窑内有蒸馏过程，不可避免地要有一定量的油烟通过排烟管进入风机内，其中广场砖有一部分经风机排入大气，还有一部分凝结在风管和风机中，久之，会将排烟风管堵塞，在风机内滞留了很多油，使风机动平衡不稳定，当转数高时风机会震动严重，不能正常排风，既造成大量电量损耗，又达不到预期排烟效果。因此，必须对排烟风机的排烟风管进行定期清扫，是4个月清扫一次。

### 应该怎么选购烧结砖

随着烧结砖厂家越来越多，市场上的产品花样百出，都在宣传自家产品的优点，这样用户对于产品的判断也会比较错乱。选购产品时需要注意的事项还是应该要了解的，这样对于选购烧结砖也可以更加了解。

1)要检查烧结砖的坯体色彩是不是纯粹。看正反面色彩是不是均匀、共同。

2)要看横切面的颗粒是不是细腻。这儿所说的横切面不是指砖体四周的裁切面，而是指砖断片的开裂处。一般来说开裂处细密、硬脆、色泽共同的为高质量产品。由于颗粒细腻的砖防水能力强而颗粒较大的砖，仿古砖价格，水分简单浸入，影响质量。

3)要留意釉层的厚度。釉层厚度即是釉面横切面的厚度。釉料是烧结砖中造价中较贵的原料，釉层越厚质量就越好。

4)要听，仿古砖，轻敲砖留意听声响是不是洪亮，仿古砖多少钱，如声响清亮动听为上品，如声响沉闷为次品。

烧结砖需要注意的方面主要是以上的这几方面，做到了解并在实际运用中使用上，对于之后选择产品也可以有更好的选择。

## 烧结砖在施工前要准备什么

我们不管在做什么事情都要提前有所准备，这样才不至于在实施过程中出现意外，当然我们在安装烧结砖前也要把用的东西准备好做到有备无患，一起来看看万氏古典园林厂家的介绍吧。

### 1、砌筑前要给烧结砖块浇水

一般提前两天浇水，使烧结砖块表面既湿润又没有浮水。其它材料制作的砖块（如粘土砖等）不能与它混砌，因不同材质的砖块收缩率是不同的。砖表面粘着泥、杂物及浮灰等不清洁的砖块要清理干净才能用于砌筑。禁止一边浇水同时一边砌筑。干砖和被雨淋湿的饱含水砖块不能上墙。

### 2、日筑高度

砌筑的高度为每日1.4m，不允许连续一次性把墙体往上砌筑到顶。离梁底200mm左右处必须停止砌筑，待7天后再斜砌砖块塞顶，用砂浆挤实。

### 3、雨天施工

雨天不能砌筑，因为烧结砖块及砌体会被雨淋湿，影响砂浆与蒸压灰砂砖的粘结力，有时还会造成砌体的倒塌。砌筑时中途下雨，对新砌好的砌体必须采取覆盖措施，不能被雨淋湿。

### 4、超高及超长的墙体

框架填充墙墙体超高超长时，容易产生裂缝，所以在墙体长度大于5m时，中间部位处必须设置构造柱。墙体高度高于4m时，在墙体半高处应加水平系梁，水平系梁两头应与柱子连接，客厅仿古砖，或在门顶部位（不大于4m）处加置水平梁系。

### 5、脚手架子

应采用双排外脚手架或双排内脚手架，不应在新砌的墙体上留脚手架洞。如果内墙砌筑时不得已留置脚手架洞（外墙不得留置），事后一定要用同配比的砌筑砂浆和砖块塞实塞紧（迟在抹灰前十天修补完毕），避免墙体造成渗水、开裂等缺陷。

## 6、砌体塞顶

框架填充墙要求在砌体砌筑7天才可进行塞顶操作，禁止在砌筑墙体时当天同时塞顶。多层和高层框架结构建筑，应在全部主要墙体基本砌筑完毕后才按先砌先塞的原则开始塞顶，一般情况下可以在粉刷前10天进行塞顶。这是解决梁墙结合部产生收缩裂缝的重要环节。

仿古砖-万氏古建仿古砖-仿古砖价格由鸠江区万氏古典园林建材商行提供。鸠江区万氏古典园林建材商行（whwanshi.tz1288.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万氏古典园林一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万经理。