

带式洗砂泥浆脱水设备 华工环保科技 衢州洗砂泥浆脱水设备

产品名称	带式洗砂泥浆脱水设备 华工环保科技 衢州洗砂泥浆脱水设备
公司名称	青州市华工环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市马宋工业园
联系电话	18763651622

产品详情

带式压滤机中滤板损坏的具体修复方法如下：

- 1、清理带式压滤机的沟槽，衢州洗砂泥浆脱水设备，漏出新鲜面来，可用小锯条等清理。
- 2、黑白两种修补剂按1：1的比例调配好。
- 3、把调配好的修补剂涂在带式压滤机的沟槽上，涂满稍高。
- 4、迅速套好滤布，将带式压滤机的滤板挤在一起，使修补剂和滤布粘在一起，同时挤平沟槽。
- 5、挤压一段时间后，粘胶自然成型，不再变化，此时便可以正常使用了。

带式压滤机操作程序

1、准备工作

- a、请详细读本说明书，并了解所述之操作程序及方法，带式洗砂泥浆脱水设备，以熟练操作脱水机及其组装元件。
- b、检查带式压滤机及其元件是否完全在良好状态，并确认无其它杂物残留在滤布及滚轮上。
- c、检查减速机油液位。
- d、检查滤布位置是否正确。

e、检查刮板是否与滤布适当的接触。

f、检查上下滤布的张力是否适当，并将之调整为适当的张力。

g、检查空压机及调整机器的空气压力。

2、开始工作

a、启动空压机空气贮槽的控制阀，将加压空气送入气压控制单元。

b、调整气压以设定滤布张力，预调整时，注意张力伸缩架不能碰到机架。

c、用手稍微的搬动滤布偏移感应装置，检视汽缸是否会正常动作，另外，试验紧急停止开关功能是否正常。

d、启动滤布洗涤泵，洗砂泥浆脱水设备处理量，并检视泵的水量及水压是否符合要求（水压：4kg/cm²）。

e、接着启动带式压滤机并检查是否所有设备都正常运转。

f、启动污泥供应泵。

g、如果滤布偏移不能回复正常位置时，请立即停止运转。

h、切记如果滤布上的张力未能适当保持时，滤布偏移控制系统则可能不能发挥其功能。

1.机架：带式压榨过滤机架主要用来支撑及固定压榨辊系及其它各部件。

2压榨辊系：是由直径由大到小顺序排列的辊筒组成。污泥被上、下滤带夹持，依次经过压榨辊时，在滤带张力作用下形成一由小到大的压力梯度，矿山洗砂泥浆脱水设备，使污泥在脱水过程中所受的压榨力不断，污泥中水份逐渐脱除。

3重力区脱水装置：主要由重力区托架、料槽组成。絮凝后的物料在重力区脱去大量水份，流动性变差，为以后的挤压脱水创造条件。

带式洗砂泥浆脱水设备-华工环保科技-衢州洗砂泥浆脱水设备由青州市华工环保科技有限公司提供。青州市华工环保科技有限公司（www.shaishaxisha.com）为客户提供“洗砂机，制砂机，筛砂机，挖泥船，淘金船”等业务，公司拥有“华工环保科技”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.qzgdchem.com）还是从事洗砂机，洗砂机，轮式洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。