

# 耐腐蚀玻璃钢风管 百顺实体工厂定制 耐腐蚀玻璃钢风管生产

产品名称	耐腐蚀玻璃钢风管 百顺实体工厂定制 耐腐蚀玻璃钢风管生产
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

### 无机玻璃钢风管分类：

无机玻璃钢风管分为整体普通型（非保温）、整体保温型（内、外表面为无机玻璃钢，耐腐蚀玻璃钢风管生产，中间为绝热材料）、组合型（由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管）和组合保温型四类，其制作参数应符合表 1、2、3 的规定。玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于 300mm，同层搭接缝距离不得小于 500mm。搭接长度应大于 50mm。风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜（可见布纹）。且表面不得有密集气孔和漏浆。

### 无机玻璃钢风管介绍：

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管，和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。

无机玻璃钢风管胶凝材料硬化体的 PH 值应小于 8.8，并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。无机玻璃钢风管无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布，耐腐蚀玻璃钢风管制造厂，并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576 的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T1019-2002 的规定。

耐腐蚀玻璃钢风管是一种新型的高科技复合板材，该产品选用氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经现代工艺技术滚压而成，耐腐蚀玻璃钢风管具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点，耐腐蚀玻璃钢风管是新一代的节能、环保型绿色产品。

耐腐蚀玻璃钢风管主要应用于建筑，装饰，消防等领域，尤其适合餐厅，宾馆，商场等密集场所的装修以及地下室，耐腐蚀玻璃钢风管厂家，人防和矿井等潮湿环境的工程，耐腐蚀玻璃钢风管，玻镁防火板是替代各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品，属国家装饰协会重点推荐的绿色环保建材。耐腐蚀玻璃钢风管经国家建筑材料测试中心及国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，物理性能均符合JC/T646-2006标准中合格品的技术指标要求。

耐腐蚀玻璃钢风管-百顺实体工厂定制-耐腐蚀玻璃钢风管生产由德州百顺空调设备有限公司提供。耐腐蚀玻璃钢风管-百顺实体工厂定制-耐腐蚀玻璃钢风管生产是德州百顺空调设备有限公司（[www.bsksb.com](http://www.bsksb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：房经理。