

防爆排烟风机价格 防爆排烟风机 德州百顺货到付款

产品名称	防爆排烟风机价格 防爆排烟风机 德州百顺货到付款
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

随着消防排烟风机的运用需求不断增加，市场上该风机产品也在不断增加，这给宽广用户选择好的的消防排烟风机增加了必定的检测，咱们应该怎样选择一个可靠的消防排烟风机呢，接下来咱们来详细了解下。

首先是机壳的选择：选择消防排烟风机机壳首要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的简略生锈，尽量不要选用；其次是消防排烟风机进风罩的选择：进风罩有镀锌钢板和玻璃2种质料，选用镀锌钢板为好；与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种，选择1100瓦的电机为好。

再次，是消防排烟风机内部结构的选择：风机类型较多，质料有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板，从功用而言，宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样，防爆排烟风机，功用好的造型和加工工艺均凌乱；翻滚总成有压铸铝、铸铁2种，相比之下，压铸铝功用较好；百叶窗自动打开设备有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看，离心锤式较安稳，重力锤式易受积尘影响，启闭易失灵。

排烟风机的特点：

排烟风机的特点：

当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却(cooling)至环境温度时仍能连续正常运转。电动调节阀根据厨房空间大小和排烟罩的布置情况选择风机所需要的风量。

特点：耐高温性能良好、效果好，可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机较小风量为7200m/h，防爆排烟风机厂家，较大风量不宜超过60000m/h。风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。排烟风机要保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

德州百顺空调设备有限公司专业生产加工排烟风机、防火阀、镀锌风管等，防爆排烟风机价格，产品规格齐全。厂家直销、无中间商赚差价。有需要还请咨询，感谢！

为了防止通风防排烟设备危害通风功效，设备时不可以间距地道的边壁太近。防爆排烟风机充足运用援救站处的斜井和地道两边做为送进新风系统和排烟的安全通道，通风必须维持横安全通道口处在正压力情况，防止流入安全通道内。通风管理体系从安全性地道向历经横安全通道向事故地道方位排风，避免进到横安全通道及未产生事故的地道，令人满意疏散人员迎着新风系统进到横安全通道和安全性地道内，一起确保等待地区所要求的空气清新。

防爆排烟风机价格-防爆排烟风机-德州百顺货到付款(查看)由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsksb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，百顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：房经理。