

石英砂过滤器 通利达 通化过滤器

产品名称	石英砂过滤器 通利达 通化过滤器
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

产品详情

石英砂过滤器填充滤料的方法及注意事项

石英砂过滤器填充滤料注意事项

- 1、首先确定石英砂过滤器的方位，过滤器要求放置平稳，放置过滤器平台要求称重5吨，然后打开DN400人孔，检查里面有没有异物以及下不锈钢绕丝管布水器有没有松动。（注意管道阀门走向，以及本体上的管道支架来确定过滤器的方位，在装滤料之前，一定要确定要方位，不然滤料装进去了很难移动过滤器）
- 2、向罐体内填充石英砂，形成的过滤层为自上而下，砂的粒径由小变大。
- 3、关闭人孔盖，拧紧人孔盖螺丝。

砂炭过滤器（石英砂过滤器）更换滤料石英砂的步骤

石英砂过滤器和活性炭过滤器是水处理常用的过滤设备，对入运行一定时间，就对石英砂和活性炭滤料进行跟换，下面来介绍石英砂，活性炭过滤器滤料的更换步骤：

- 1、更换石英砂、活性炭的所需工具：管钳、吸砂管、生胶带。
- 2、更换石英砂、活性炭之前先要对设备进行的检查，看客户的设备是否有已坏的零件没有发现的，如有应及时向客户说明，并记录各运行参数，特别是石英砂、活性炭的进水压力。
- 3、设备的停运，首先，有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵，再停掉原水泵，然后关闭原水泵的进水。
- 4、换砂炭时一般是先换炭在换砂，因为，刚装入的活性炭，浅层砂过滤器，先要用水浸泡，使其充分湿

，排除炭粒间及内部空隙的空气，使炭粒不浮于水上，也是为了节约时间。首先在炭滤罐底部在少量的水，然后把活性炭装入。

5、活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的6%左右。以便留下足够的反洗空间。装完炭后往炭罐进水，使水完全能浸泡住活性炭。

6、换石英砂前也应在砂罐里注入少量的水，按大砂在下面，小砂在上面的顺序装填石英砂，石英砂的装填体积是砂罐的80%左右。

7、石英砂装填完后，重新装好设备。可洗石英砂，在洗之前要确认阀门是否开启正确即进水阀和上排阀，关闭活性碳的进水阀。然后开原水泵，先正洗，在反洗。然后正反洗交替进行。直到废水阀出来的水澄清为至。

8、确认石英砂已洗干净，开原水泵清洗活性炭，先正洗再反洗，机械过滤器，洗至出水透明无色，无细微颗粒后即可投入使用。清洗活性炭时要关闭软化器的进水。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

石英砂过滤器设备罐体材质，一般有不锈304，石英砂过滤器，碳钢材质，一般工业废水等采用碳钢材质，内衬胶处理，这样及降低了成本又使过滤器罐体经久耐用，而食品用水，自来水等要求高的，一般采用不锈304材质，通化过滤器，我们一般不建议用玻璃钢材质，主要是玻璃钢无进出料口，安装及其不方便，换料更加不方便，而且容易老化损坏，基本是一次性用的。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

石英砂过滤器-通利达(在线咨询)-通化过滤器由泰安通利达水处理设备有限公司提供。泰安通利达水处理设备有限公司(www.tldgs.com)是一家从事“全自动软化水设备,蒸汽冷凝水回收装置,污水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通利达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通利达在锅炉软化水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！