# 爱民塑胶 pvc u给水管件标准 无锡pvc u给水管件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 爱民塑胶 pvc u给水管件标准 无锡pvc u给水管件 |
| 公司名称 | 雄县爱民塑胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号 |
| 联系电话 | 19801915325 19801915325 |

# 产品详情

PVC-U给水管道工程技术规程管道结构计算:

1.PVC-U管道应按柔性管进行计算。设计使用寿命不得低于50年。

2.PVC-U管的环向抗拉保证强度[fpl]应采用25MPa；设计系数K在公称外径dn不大于90mm时采用2.5，在dn不小于110mm时采用2.0。

3.作用管道上的设计外压荷载应包括作用在管道上的竖向土压力、地面车辆荷载及堆积荷载。车辆荷载和堆积荷载不叠加计算，应取其大者。车辆荷载等级应按实际行车情况采用。

4.作用管道上的堆积压力Fs可取10KN/㎡。

5.管道在运行过程中可能产生的真空压力FA可取0.05MPa。

6.管道在外压荷载作用下的竖向变形不得大于管截面的计算直径dn的5%。

7.管道在爱组合荷载作用下的管壁截面稳定计算，应满足管壁截面稳定安全系数Ks不小于2.0的要求。

8.管道的抗浮稳定安全系数不得小于1.10。

9.采用承插式弹性密封圈柔性接头的管道，可不进行管道纵向温度变形计算

雄县爱民塑胶有限公司欢迎新老客户。

PVC给水管产品优点：

一、PVC给水管流体阻力小、不堵塞，pvc-u给水管件标准，PVC给水管的输送。

二、PVC给水管具有抗压力强的特点。

三、PVC给水管重量轻，安装维修方便，降低工程造价。

PVC排水管产品优点：

一、PVC管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少。

二、 材料氧指数高，具有自熄性。

三、管道线膨胀系数小，pvc-u给水管材管件，受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，无锡pvc-u给水管件，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件

PVC-U给水管道工程技术规程管材物理性能应符合下列规定：

密度：1350~1460kg/m3；

维卡软化温度：不小于80℃；

弹性模量：3000MPa；

轴向线膨胀系数：0.06~0.06mm/m℃。

2.当管材从生产到使用的存放期超过18个月时，宜对管材的物理力学性能重新进行检测，合格后再使用。

雄县爱民塑胶有限公司。

爱民塑胶-pvc-u给水管件标准-无锡pvc-u给水管件由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）为客户提供“ 排水管材,给水管材,地暖管材,通讯管材,工程管道,管材,管件 ”等业务，公司拥有“ 爱民 ”等品牌，专注于复合管等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.aiminhtg.com）还是从事PVC-U电工套管，PVC-U电工套管材，PVC-U电工套管道的厂家，欢迎来电咨询。