

# 三明治板包覆机 包覆机 皓泽曼机械

产品名称	三明治板包覆机 包覆机 皓泽曼机械
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

## 产品详情

### 包覆机包覆时应注意哪些事项？

包覆机使用包覆胶，把铝材、百叶板、竹木纤维板、塑钢板、三合板用pvc包覆膜包覆起来，可以对橱柜门板、整体衣柜、墙板、家具等表面包覆。下面为大家介绍包覆机包覆时候的注意事项!

- 1、复杂的线条和复杂的面板一般选择油性包覆胶，油性包覆胶操作简便，初粘结时间短。
- 2、水性胶在包覆的时候，稍微困难些，它的初粘结时间长，但是粘结后非常稳定。
- 3、包覆机的工作效率快20-25米，根据线条或板材复杂程度和包覆机的挥发情况，设定在十多米分站。包覆机工作的时候，涂胶均匀，厚薄适当，重要的是压轮位置分布合理，从中间到两侧，都要关注到。
- 4、由高至低的包覆板材，拐弯的地方要流畅运行，避免大弧度急拐弯，防止起皱。
- 5、曲线弧形的线条及板材，可以用平轮磨成合适的弧度做压轮，效果很好.在沟槽和转角处必要时在压轮前加热风枪加热.温度设置因温度感应器与加热管的位置不同，
- 6、胶的性质厚薄不同而异.水性胶要加热多点，油性胶夏季不加热也能包.包覆结合前以胶基本不沾手为宜。

以上就是关于包覆机包覆时注意事项的介绍，希望对大家有所帮助!如有需要，欢迎致电咨询!!

### PUR热胶包覆工艺

装饰线条表面可以进行多种包覆，洁净板包覆机，除了我们之前有介绍过的包覆木皮，还可以在其表面进行PVC膜以及油漆纸的包覆（其中PVC膜和油漆纸多为木纹图案），包覆有冷胶和热熔胶包覆之分，而热熔胶其实有很多种，比如EVA也是一种较常用的热熔胶，但今天小编要重点跟大家分享的是PUR热

胶包覆。PUR是Polyurethane Reactive的英文缩写，中文全称为湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，其中的几个关键词为“湿气”“固化反应型”“聚氨酯”“热熔胶”。

关键词一：聚氨酯

PUR热熔胶的分子结构中含有极性和化学活泼性的氨基基(-NHCOO-)或异qing酸酯基(-NCO)，与含有活泼氢的材料，如木材、塑料、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料(甚至是金属、玻璃、橡胶等表面光洁材料)都有着优良的粘合力。

关键词二：热熔胶

热熔胶是在抑制化学反应的条件下，将固态的PUR胶密封热熔融成流体(以便于涂敷)；两种被粘体(装饰线条以及表层包覆物)贴合冷却后胶层凝聚起到粘接作用。

关键词三：湿气

上面讲到PUR胶粘剂热熔融并涂敷在线条包覆物(如PVC膜，木皮等)并贴合后，胶层冷却就已经起到了粘接作用，重点是在这之后，它还能借助于空气中存在的湿气和装饰线条表面附着的水分子与之反应、扩链，生成具有高聚力的高分子聚合物，使粘合力、耐热性、耐低温性等更显著提高。

关键词四：固化反应型

胶分子与空气和装饰线条中的水分子发生反应，三明治板包覆机，形成的是不可逆的胶联固化结构，也从而形成了更稳固持久的胶层，来保证包覆的质量。

全自动覆膜机是针对印刷品之表面覆膜，彩钢板包覆机，如用于书本、海报、彩盒包装、手提袋等。因应全球环保意识的不断提高，油性覆膜将逐渐被水性覆膜所取代。我公司设计的新型全自动覆膜机适应水性/油性两种胶水及预涂膜的覆膜，是“一机三用”及“高速省电”的设备。

全自动覆膜机头部采用飞达头自动输送纸系统，包覆机，压合钢棍采用热油循环加温系统，复合的压力采用气压装置，电气系统采用PLC编程控制，分切系统配有打刀和旋转飞刀分切装置，覆膜机后部配有自动收纸系统，整机占地面积小，自动化程度高，操作简便，稳定性高，是印刷及包装行业的设备，能为你在大量生产的同时还可以获得更好的经济效益。

三明治板包覆机-包覆机-皓泽曼机械由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司(www.haozeman.cn)是一家从事“PUR平贴机,PUR包覆机,PUR覆膜机,全铝家具覆膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“皓泽曼”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皓泽曼机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.fumojiqd.com)还是从事覆膜机定制，覆膜机价格，覆膜机厂家的厂家，欢迎来电咨询。