

# 耐油密封圈定制 双收橡塑 耐油密封圈

产品名称	耐油密封圈定制 双收橡塑 耐油密封圈
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

## 产品详情

### ○形橡胶密封圈的性能和应用

○形橡胶密封圈广泛用于各种机械设备中，在不同的温度、压力及介质中起密封作用，用以防止机械设备漏油、漏气、漏水及外界环境介质和粉尘的侵入。与其它橡胶密封件相比，有以下优点

- 1、结构简单，体积小，安装部位紧凑。
- 2、具有自密封作用，无需周期性调整。
- 3、密封性能好，静密封时不会泄漏。
- 4、运动摩擦阻力小，耐油密封圈定制，适合于压力交变的场合。
- 5、尺寸和沟槽已实现了标准化，价格便宜，产品易得，便于使用和购买。
- 6、适应性强，用途十分广泛。

○型密封圈○型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈，因其截面为○型，故称其为○型橡胶密封圈，也叫○型圈。开始出现在19世纪中叶，耐油密封圈，当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。

因为价格便宜，制造简单，功能可靠，并且安装要求简单，○形环是常见的密封用机械设计。○形环承受几十兆帕斯卡（千磅）的压力。○形环可用于静态的应用中，也可以用在部件之间有相对运动的动态应用中，例如旋转泵的轴和液压缸活塞。

HNBR氢化丁腈橡胶密封圈: 具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性, 耐臭氧、耐阳光、耐气候性较好。比丁腈橡胶有更佳抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒R134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40~150 。

SIL硅橡胶密封圈: 具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品, 如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、浓酸中。一般使用温度范围为 -55~250 。

o型硅胶密封圈应用范围：

- 1、 家电行业：各种识别，耐油密封圈哪家好，导电功能的遥控器按键；各种绝缘材料，导电垫片；各类密封条，密封圈；电器插座及各类要求阻燃的制品。
- 2、 家居行业：各种厨具（硅胶锅铲，耐油密封圈批发价格，打蛋器等）；防滑，隔热手套；杯垫，隔热垫；烟灰缸；硅胶餐布，硅胶防滑垫。
- 3、 手机行业：各种手机保护套，保护膜，防尘塞，usb盖等。
- 4、 其他行业：各类耐油密封圈，密封条，各类防撞头，减震垫，防滑垫；各类耐磨，抗静电圈/垫；各类耐溶剂，耐腐蚀制品等。

o型硅胶密封圈规格：o型硅胶密封圈规格，可根据客户要求定制生产！

耐油密封圈定制-双收橡塑(在线咨询)-耐油密封圈由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司（[www.sfxsc.com](http://www.sfxsc.com)）有实力，信誉好，在山东日照的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进双收橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！