

洛阳聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 楼梯滑板聚四氟乙烯板加工

产品名称	洛阳聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 楼梯滑板聚四氟乙烯板加工
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

产品详情

聚四氟乙烯原料填充

常用的填充剂有无碱无蜡玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS₂、Al₂O₃、CaF₂、焦炭粉及各种金属粉。如填充玻璃纤维或石墨，可提高四氟制品的耐磨、耐冷流性，填充MoS₂可提高其润滑性，填充青铜、钼、镍、铝、银、钨、铁等，可改善导热性，填充聚酰胺或聚苯酯，钢结构垫板聚四氟乙烯板，可提高耐磨性，填充聚苯硫醚后能提高抗蠕变能力，保证尺寸稳定等。在相同的温度条件下，填充后的聚四氟乙烯其抗压强度(表14-10)、压缩弹性模量(表14-11)、抗弯强度(表14-12)、硬度(表14-13)、摩擦系数和耐磨耗性(表14-14)、热导率(表14-15)均比纯四氟乙烯高。但抗拉强度和伸长率则有所下降，线膨胀系数(表14-15)也减小。

滑动支座构造

在滑动支座处，洛阳聚四氟乙烯板，为保证作用下梯段板支座处能否自由滑动，应尽量减少支座摩擦，不宜直接设置施工冷缝。为此，支座接触面处可采用柔性材料如聚苯板，或采用硬质材料聚四氟乙烯板，也可采用两块钢板，加工楼梯耐磨聚四氟乙烯板，一块固定于上部梯段板的下端，并与梯段板内钢筋焊接固定，另一块预埋于梯段梁上，两块钢板之间满铺石墨粉。图集11G101-2中带滑动支座板式楼梯分别采用了聚四氟乙烯板和两块钢板两种方式。

四氟板棒的介绍：

原材料准备:配料:纯F4制品，原料F4树脂，楼梯滑板聚四氟乙烯板加工，厚聚四氟乙烯板，捣碎，过筛2)模具准备:用酒精擦干净，清选聚四氟乙烯板，压模内无铁锈，无附着物3)称量，聚四氟乙烯板厂，根据公式 $G=PV$ (其中G为加料量，P为预制品密度(2.18g/cm³)。聚四氟乙烯板材优点：耐高温——使用工作温度达250℃。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，聚四氟乙烯板垫，也

可保持5%的伸长率。

洛阳聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶-楼梯滑板聚四氟乙烯板加工由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。“ 隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板 ” 就选临沂鑫涛塑胶有限公司 (xintaosujiao.com) ， 公司位于：山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司），多年来，鑫涛塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：叶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫涛塑胶期待成为您的长期合作伙伴！