

新余专业涂塑钢管 山东沃达涂塑钢管厂

产品名称	新余专业涂塑钢管 山东沃达涂塑钢管厂
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

产品详情

检测方法

1.外观检查

目测检查涂覆钢管的外观质量，试验结果应符合5.1的规定。

2.厚度测量

从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。

3.孔试验

管段试件长度约为1000mm，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，专业涂塑钢管，涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500

V，涂层厚度大于0.4mm，试验电压为2000V。检查有无电火花产生，试验结果应符合5.5的规定。

专业涂塑钢管产品特性

涂塑钢管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。连接便捷、维修简便。

适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和极低的温度。抗干扰能力强，如果涂塑钢管作为电缆套管，可以有效屏蔽外界的信号干扰。承受压力强度高，较大压强可达6Mpa。绝缘性能好，作为电线的保护管永远

不会发生漏电现象。无刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。

专业涂塑钢管的运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

专业涂塑钢管的贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

新余专业涂塑钢管-山东沃达涂塑钢管厂由山东沃达金属材料有限公司提供。山东沃达金属材料有限公司（www.sdwdjs.com）是山东聊城,钢管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东沃达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东沃达更加美好的未来。同时本公司（www.wodagg.com）还是从事涂塑钢管厂家，衬塑复合管厂家，钢塑复合管厂家的厂家，欢迎来电咨询。