

波浪形丝网除沫器 丝网除沫器 丝网除雾器

产品名称	波浪形丝网除沫器 丝网除沫器 丝网除雾器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

丝网除沫器是由气液过滤网垫（由若干块网块拼合而成）和支承件两部分构成。网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。丝网除沫器的支承件一般有：大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。支承件有容器设备制造厂制作。必要时，也可有丝网除沫器制作厂提供，但必须在订货时说明。丝网除沫器也可按用户需求制成：可拆卸式（镙柱定距杆）、波浪式、抽屉式等各种型式。滤网型式可《HT-2001丝网除沫器标准》或用户要求制作。

例1：DN2000mm，H=150mm，过滤网型式为SP型，材料为NS-80，格栅、支承件材料为316的上装式丝网除沫器，丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器S2000-150 SP NS-80/316。

例2：DN4000mm，全金属丝网除沫器，H=100mm，波浪形丝网除沫器，过滤网型式为DP型，材料为316L，格栅、支承件材料为304的下装式丝网除沫器，长方形型丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器X4000-100 DP 316L/304。

不锈钢丝网除沫器可耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀，又称不锈钢耐酸钢。不锈钢丝网除沫器是使用广泛的材质之一，具有耐腐蚀、造价低、易安装、使用寿命长等特点。

不锈钢丝网除沫器常用规格：

材质：201、304、304L、316L、321、2205双相钢等不锈钢

丝径：0.23-0.28mm，其中0.23mm常用

框架用料：25*3扁钢、6mm-8mm圆钢

直径：100-9000mm（定做）

丝网厚度：100-500mm，其中100和150mm为标准建议厚度

丝网类型：标准型、高穿透型，常用为标准型丝网

除沫器类型：圆形、方形、波浪形、抽屉式丝网除沫器

结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP（标准型）、DP（）、HR（高穿透型）、HP（阻尼性）型四种标准规格。抽屉式除沫器采用HG、T21586-98标准，是由若干块丝网除沫元件构成，通过导轨插入塔体内。该除沫器的特点是操作、维修方便，可在塔体外更换除沫元件，适合于硫酸装置的吸收塔及干燥塔等

波浪形丝网除沫器-丝网除沫器-丝网除雾器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）为客户提供“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”等业务，公司拥有“永迪”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王芳。