

移动式乳化沥青设备图片 鑫源筑路 济南移动式乳化沥青设备

产品名称	移动式乳化沥青设备图片 鑫源筑路 济南移动式乳化沥青设备
公司名称	武城县鑫源筑路设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县运河经济开发区恩武路18号
联系电话	13969272252

产品详情

鑫源筑路分享下乳化沥青设备生产注意事项：

将各主要总成安装在一个或者两个以上的标准集装箱内，分别装车运输，来实现工地转移，移动式乳化沥青设备图片，依靠吊装机具快速安装组合成工作状态，移动式乳化沥青设备生产厂家，这样的设备生产能力有大、中、小型的不同配置，移动式乳化沥青设备多少钱，可以满足不同的工程要求。

乳化沥青设备在生产时应把基质沥青加热至液态才可进行乳化，另为适应胶体磨的乳化能力，一般控制基质沥青动力粘度约为200cst，温度越低，粘度越高，增加沥青泵及胶体磨负担，难以乳化，在生产时沥青的粘度随温度的升高而降低，每升高12℃，济南移动式乳化沥青设备，其动力粘度约下降一倍。

小编分享下乳化沥青设备使用注意事项：

乳化沥青设备在喷洒前必定要检查各阀门方位是不是正确。参加乳化沥青设备内的热态沥青有必要抵达160~180℃的工作温度，长距离运送或工作时刻过长，可运用加温设备保温，但不能当作熔油炉。

武城县鑫源筑路设备厂主要产品有：沥青罐、改性乳化沥青设备、导热油式沥青加温储存罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、彩色沥青等，欢迎大家的选购！

小编分享下乳化沥青设备使用注意事项：

用燃烧器对乳化沥青设备内沥青加温时，沥青高度有必要逾越燃烧室上平面，不然燃烧室将被烧坏。乳化沥青设备不能灌的太满，加油口盖有必要关紧，运送过程中以防沥青溢出，本车有前后两个控制台，当运用前控制台时，需将开关拨到前控制，此时后控制台只能控制喷管的升降。

武城县鑫源筑路设备厂主要产品有：沥青罐、改性乳化沥青设备、导热油式沥青加温储存罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、彩色沥青等，欢迎大家的选购！

移动式乳化沥青设备图片-鑫源筑路-济南移动式乳化沥青设备由武城县鑫源筑路设备厂提供。武城县鑫源筑路设备厂（www.sdxyl.com）在路面机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫源筑路一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。