

废气处理公司 怀化废气处理 江苏赖氏环保科技

产品名称	废气处理公司 怀化废气处理 江苏赖氏环保科技
公司名称	江苏赖氏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组
联系电话	13405067580

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏赖氏环保科技有限公司

燃烧法

利用加热高温的方法，将有机废气直接燃烧处理，以达到废气净化的目的。

优点：净化，可达95%以上。

缺点：需要大量热能，如直接燃烧需8000c左右，需要消耗大量能源，也易在高温下生成NOX等造成二次污染。

吸收法

利用吸收液与废气相互接触，怀化废气处理，使废气中的有害物质溶入吸收液中，从而使废气得以净化。吸收液另行处理。

优点：投资小，运行费用低，操作简单。

缺点：处理效率低，不稳定，净化效率不高，约为50%，难于达到相关环保要求，适合低浓度有机废气，有二次污染。

安装光氧废气净化器设备时要注意哪些要素？

一、设备安装找正：安装时须要找正设备中心线，机械上的主轴、轴承孔等精加工面都可以取做中心线的依据。

二、设备安装找平：调整机械设备安装后的水平度，其重要性大于找正。由于倾斜，势必产生因惯性力而造成的振动。倾斜还会使润滑条件恶化，以及由于附加载荷而导致设备过度磨损，工作质f和准确度降低。找平的目的是保持安装的稳固性、减少振动、避免变形，活性炭废气处理，以保证工作精度和防止+合理的磨损。

三、设备安装找标高：标高就是安装的基准点到所测表面(或线)的高度。一般直接测定准点到有机废气处理设备标高测定面(线)的距离来作检验。

废气处理设备的设计使用原则

- 1、工艺处理设备选用结构形式简单、操作管理方便、运行安全可靠的原则。采用、低能耗的工艺处理设备，结合国内、国外设备的性能特点，选用合适的先进设备。
- 2、平面布置力求在便于施工、便于安装和便于检修的前提下，废气处理公司，使各构/建筑物尽量集中、结构紧凑、提高土地利用效率，节约用地，扩大绿化面积。
- 3、满足各工艺生产流程对高程的要求，尽量减少提升高度和提升次数，以节约能源。
- 4、为确保工程的可靠性及有效性，提高自动化水平，降低运行费用，减少日常维护检修工作量，化工废气处理，改善工人操作条件。需采用现代化技术手段，实现高自动化控制和管理，做到技术可靠、经济合理。
- 5、采用成熟、可靠的控制系统，实现科学化、自动化管理，减轻劳动强度。

废气处理公司-怀化废气处理-江苏赖氏环保科技(查看)由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏环保科技有限公司(www.laishi-hb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！