

# 神钢260回油滤芯「多图」

产品名称	神钢260回油滤芯「多图」
公司名称	固安县钰桥机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	15373235877

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：固安县钰桥机械配件有限公司

神钢260回油滤芯作用是把系统内产生或侵入的污染物在返回油箱前捕获到。因此它是控制系统污染浓度的较有效重要的过滤器。虽是低压管路，但根据传动装置的运转状况，也会出现脉动或压力冲击，所以对元件材质、强度要充分考虑。神钢260回油滤芯的过滤精度必须要满足工作的要求。要在较长的时间内保持同流的能力。有效的纤维过滤芯要有足够的强度跟硬度，不能因为液压的作用而出现意外损坏。神钢260回油滤芯具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失少、纳污量大等优点，其过滤精度标定，过滤比 $p3$ 、5、10、 $20 > 100$ ，过滤效率 $n \geq 99\%$ ，符合ISO标准。神钢260回油滤芯要有强的抗腐蚀性，在规定的温度下正常持久的工作。神钢260回油滤芯滤心清洗或更换简便。因此，过滤器应根据液压系统的技术要求，按过滤精度、通流能力、工作压力、油液粘度、工作温度等条件选定其型号。

神钢260回油滤芯装于液压系统回输油管处。滤掉液压系统中因为元器件损坏而造成的金属材料颗粒物及其液压密封件损坏的硫化橡胶质等空气污染物，使流到汽车油箱的液压油保持干净。神钢260回油滤芯商品特性：1、分高压段用、高压段用、回油段用和吸油段用。2、分高中低档精度级别。2—5 $\mu m$ 为精度，10—15 $\mu m$ 为中等水平精度，15—25 $\mu m$ 为低精度。3、为缩小滤芯制成品尺寸，扩大过滤总面积，一般过滤层一部分叠成波浪纹状，液压滤芯打褶高宽比一般在20L下列。4、液压滤芯承受压力差一般在0.35—0.4MPa，但某些独特滤芯，规定承受高压差，高规定承受32MPa，神钢260回油滤芯自身使用寿命并不是固定不动的，它的应用和滤芯的清理十分相关，品质也是有非常大关联，神钢260回油滤芯，假如应用自然环境杂质过多，那麼过滤装置就会有大量将会会吸进不清洁的汽体，那麼也就扩大了过滤装置的压力，过多的杂质也会迅速阻塞滤芯，但切忌在发觉齿轮油滤芯阻塞和损坏的情况下坚持不懈应用，细微的颗粒

物杂质会从而进到系统软件的润滑脂中，加快润滑脂的空气氧化。

神钢260回油滤芯是安装在液压系统的燃油管中用作消除液压系统中各元器件损坏的金属粉以及它机械设备杂质使燃油管保持干净，能延长液压系统使用寿命；底压系列产品滤芯还下设进气阀。液压回油过滤器的关键功效是过滤液压系统中出现各种各样杂质，液压回油过滤器中各种各样杂质有清理后也有残余在液压系统里边的机械设备杂质，如水锈、铸砂、焊穿、铁销等。液压回油过滤器外界进到液压系统的杂质，如经给油口和防尘圈等处进到的尘土；工作中全过程造成的杂质，如液压密封件受液压功效产生的残片，健身运动作相对性损坏造成的金属粉，液压油因空气氧化霉变造成的胶原纤维、沥清质、炭渣等。神钢260回油滤芯在液压系统中，用作滤掉工作中物质中的固态颗粒物及胶状物化学物质，合理操纵工作中物质的清洁度。本系列产品滤芯是对海外进口产品用滤芯国内生产制造的后的取代商品，能够取代进口颇尔PALL滤芯。冶金工业用作轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种各样润滑设备的过滤。石油化工：炼油厂、化工厂加工过程中的商品及正中间商品的分离出来及收购，液体清洁、录音带、光碟及拍摄胶卷在生产制造中的清洁，油气田注河水及燃气除颗粒物过滤应用。

神钢260回油滤芯「多图」由固安县钰桥机械配件有限公司提供。固安县钰桥机械配件有限公司（[www.hbyqlmx.com](http://www.hbyqlmx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.yqjflq.com](http://www.yqjflq.com)）还是从事聚结分离滤芯，颇尔聚结滤芯，聚结滤芯厂家的厂家，欢迎来电咨询。

。