

# 围挡喷淋视频 任县世华围挡喷淋图片 广西围挡喷淋

产品名称	围挡喷淋视频 任县世华围挡喷淋图片 广西围挡喷淋
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

## 产品详情

施工围挡自喷应用注意事项：1、开机：联接好全部的线后，合闭空气漏电开关，挑选好工作模式后按起动键，水泵就可以开机。一定要注意触电事故！2、控制器全自动、手动式、遥控器三种工作模式挑选：A.在全自动方式下假如没按起动功能键，全自动方式灯光节闪动，控制器不容易自启动。仅有按住起动键，围挡喷淋视频，全自动方式灯长亮后，控制器才可以自启动。B.在手动式方式下按起动或终止键，控制器对电动机开展起动、终止操纵。在手动式方式下，本操纵只对负载、缺相开展保护，围挡喷淋图片，不会受到水位线或工作压力制，满载不保护。3、缺相保护：负荷三相电源一切一相忽然断相，本保护器将在三秒钟内断开水泵开关电源。4、超低频保护：当电力网工作电压小于300V时，本控制器将在20秒左右内断开水泵开关电源，状况为工作电压和电流计显示信息同一标值，缺相显示灯亮。5、负载保护：本操纵有反期限负载保护特点，即负载电流量超出预设值越多，广西围挡喷淋，负载姿势保护速率越快。

### 现场围挡文明施工：

1、建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。

在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2、围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。

施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土，在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，围挡喷淋厂家，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

3、在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

水泵、水泵控制系统、过滤器、万向节支撑架、塔吊喷淋专用万向节、可调式喷头、水管及水管配件等。具体材料选择：根据塔吊旋转臂长，一般间隔2米安装一个喷头，按每个喷头所需流量来确定泵的流量，水管的粗细及万向节的型号。根据塔吊的高度来确定泵的扬程，水管的耐压;其原则是必须满足现场需求。一体化设计，安装方便，使用简单，可直接安装在户外，节省施工成本。

围挡喷淋视频-任县世华围挡喷淋图片-广西围挡喷淋由任县世华机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县世华机械厂（[www.xtshjixie.com](http://www.xtshjixie.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!