

煤气泄漏报警器多少钱 新邦燃气设备 上海煤气泄漏报警器

产品名称	煤气泄漏报警器多少钱 新邦燃气设备 上海煤气泄漏报警器
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

安装说明

1、报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

(1) 液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。

(2)、城市煤气、等比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。2、不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。3、燃气报警器使用电压范围较宽，常见的是220V的民用电压产品，一般12V的电压比较少见，取电方式用的是电话线式接口，煤气泄漏报警器怎么样，适宜对安全要求较高用户，安装在卧室，小巧实用！见右图应用生产销售您心中想要的报警器1、电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。

2、接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。

3、当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）

4、若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声。

5、若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。6、若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。

7、若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号，可以输出继电器无源触点信号。当周围环境可燃

气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

燃气泄漏报警器工作过程

1电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。2接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。3当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）4若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声。5若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，煤气泄漏报警器多少钱，自动排除有害气体。6.若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。7.若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号，可以输出继电器无源触点信号。当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

事发原因初步判定为，在彩色派对活动中，有大量彩色粉末抛洒在空中，造成粉尘。彩粉PARTY为何会引发粉尘?为何又导致如此多的游客被灼伤呢?

下面我们来好好分析一下，为什么粉尘这般？

燃烧三要素

燃烧三要素为：可燃物、到达燃点、氧气

燃烧现象看似简单，其实不尽然，上海煤气泄漏报警器，如果认识不彻底，稍一疏忽就会带来上面的悲剧。一堆面粉你比较难点燃，但如果工厂的生产车间到处都飘着大量面粉，则又会引起的，而粉尘，其实是一种极其剧烈的燃烧。

表面效应

粉尘的原理不难理解，我们可以从物体的表面积入手。

一个边长为1厘米的方糖（或者冰糖），它前后左右上下共有6个面，也就是共6平方厘米的表面积。

假如把这个方糖一刀分成两半，显然，现在又比原来多出了两个面，也就是多出了2平方厘米的面积。

假如我们不停地往下切分，那肯定就会多出很多很多的面。增加的面多了，就说明表面积增大了。为了更好地说明问题，煤气泄漏报警器安装厂家，咱们以纳米尺度为例，假如把刚才那块方糖切分成无数个边长只有1纳米的小立方体，那么，表面积将从原来的6平方厘米变成6000平方米，面积竟然增加了一千万倍！表面积增大，意味着方糖与外界（比如空气、水等）的接触面积增大了。所以，一块方糖放到一杯水里面后，你不会立即从水中喝出甜味来，因为方糖跟水的接触面积很小，需要很长时间才能溶化。可假如你把刚才那块方糖研磨成粉末，甜味立即就出来了。

同理，如果把这堆面粉鼓吹起来，使他们大量地漂浮在屋子里面，这时面粉与空气中氧气的接触面积就大大增加了，只要一点儿火花，空气中的面粉就会极为迅速地燃烧，从而发生。

煤气泄漏报警器多少钱-新邦燃气设备-上海煤气泄漏报警器由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。煤气泄漏报警器多少钱-新邦燃气设备-上海煤气泄漏报警器是东莞市新邦燃气设备有限公司（xbqihualu.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄经理。