

全盈热能诚信厂家 无负压供水设备定制厂家 新疆无负压供水设备

产品名称	全盈热能诚信厂家 无负压供水设备定制厂家 新疆无负压供水设备
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

恒压变频供水设备设备配电控制部分，采用智能化控制原理，操作方便实用，设备工作状态一目了然，便于非专业人员很快熟练掌握。生产的恒压变频供水设备是一款保护功能齐全，运行安全可靠，新疆无负压供水设备，操作方便的理想给水设备系统。

设备安装

编辑

安装恒压变频供水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。

“供水设备推广中心”所做出的详尽安装场所要求如下：

- 室内安装，环境温度：0~50 °C（无结冻）；
- 相对湿度： 90%（20 °C），无结露；
- 海拔高度： 1000m
- 设备运行地点应无导电或尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体、粉尘或蒸气。

e) 供水水质：生活用水水质应符合GB5749的规定，生产用水的水质应符合相应工艺要求。

f) 远离电炉等热源，远离震动或冲击的场所。

选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，无负压供水设备定制厂家，接通电源。

生活给水系统采用无负压供水方式

- 1、生活给水系统采用无负压供水方式，应经当地自来水供水部门同意才能安装无负压供水设备。
- 2、在定时供水，供水的总流量达不到用水的流量时；并且供水管网的压力比较低、而且压力浮动较大、供水管径比较小及自来水单位认为不能安装无负压供水设备的地方不得采用无负压供水。
- 3、对于有毒物料、药品等危险化学品物资的行业场所；以及不允许停水的用户不可以安装无负压供水设备。
- 4、如果用水比较集中、在同一个时间点用水量比较大或供水保证率要求较高的场所，采用无负压供水设备时，稳流罐的选型应考虑能满足用水高峰的水量。
- 5、如果安装使用无负压供水设备是在市政供水的管辖范围内，无负压供水设备允许的设计水量应该经市政供水部门确定。如果是在自备水源供水的范围内，以上参数应由设计人员经技术经济比较后计算确定。
- 6、无负压供水设备进水管的口径必须要比供给无负压供水设备的管径至少要不小两级或者两级以上。

无负压变频供水设备核心技术

核心技术之一：全自动智能叠压调配技术

全自动智能叠压调配技术除了具备真空抑制器和负压消除器的稳流、予压补偿作用外，还采用独有的工艺设计对管网水进行增压调配，实现100%借用管网压力。实现真正意义上的三重增压叠压，达到节能降耗的目的，智能无负压供水设备生产厂家，同时还具有信息处理功能，将这些数据经实时收集和分析系统运算和处理，智能无负压供水设备定制厂家，发送到相应执行单元。

核心技术之二：全自动智能欠压调配技术

全自动智能欠压调配系统的作用是在自来水管网压力不足的情况下，可根据管网工况随时通过调配系统（包括压力、水位反馈、流量、压力调节等运行状态）实现设备正常供水，满足管网压力不利点的用水要求。

核心技术之三：全封闭带压稳流补偿技术

自然叠压是通过与大气接触来消除负压，而无负压变频供水设备是采用符合饮用水要求的全封闭部件，饮用水不与任何成分的气体接触，严格保证饮用水的卫生安全。其本身是承压设备，保证任何情况下始终带压运行，从根本上杜绝了管网出现负压的可能性。

全盈热能诚信厂家-无负压供水设备定制厂家-新疆无负压供水设备由山东全盈热能科技有限公司提供。
“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,凝结水回收装置”就选山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com），公司位于：山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室，多年来，山东全盈坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东全盈期待成为您的长期合作伙伴！