

大棚保温被 保温被 京鹏润和公司

产品名称	大棚保温被 保温被 京鹏润和公司
公司名称	北京京鹏润和农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层703号
联系电话	13811227168

产品详情

保温被的材料性能

生产上应用较广泛的保温被主要是草苫，一则它就地取材，利用了农村的剩余农产品下脚料；二则价格便宜，蔬菜保温被公司，保温性能好，所以，在日光温室保温被中草苫成了无可替代的前屋面保温材料。但随着日光温室的大面积发展，草苫的供应越来越紧张，而且草苫本身也确实存在着自身难以克服的缺点：自重大、收放时间长、作业劳动强度大、难以实现机械化作业；防水性能差，遇水后材料导热系数激增，几乎失去了其保温效果，且自身重量成倍增加，给温室骨架造成很大压力；在多风地区或遇风条件下，由于本身的孔隙较多，如不与其他密封材料配合使用，新型保温被报价，其单独使用的保温性能有限。所以，探索使用新的覆盖材料的研究和试验一直没有中断。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多保温被的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

保温被日常防水

棚室保温工作要依据设施保温情况和蔬菜所需适宜温度进行。每天上午拉起保温被时，看霜雪融化情况，若保温被为防水的，则可以早拉起、早见光；若保温被不防水，大棚保温被，霜雪未融化时拉起，保温被，霜雪就容易在保温被中结冰，影响其保温性。因此，要在霜雪融化成水，从浮膜上然后流下，风干一段时间，然后撤下浮膜，再拉起保温被。

想要了解更多京鹏润和的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

保温被的安装

温室全部完工(包括覆盖塑膜)后，先在支架底部的3/4寸钢管上绑上卷绳和固定保温被(或革帘，草帘搭接约300mm，从下风向开始固定，然后固定上风向的一张)，然后把被的下端用一根1寸钢管绑在一起(绕2-3圈后绑紧)，再把卷绳的另一端经过被的上面绑在大轴上。

想了解更多关于保温被的相关资讯，请持续关注本公司。

大棚保温被-保温被-京鹏润和公司(查看)由北京京鹏润和农业科技有限公司提供。大棚保温被-保温被-京鹏润和公司(查看)是北京京鹏润和农业科技有限公司(www.jpqh.com.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：曲艳芹。