

# 用于制浆造纸行业对经水力碎浆机碎解后的废纸浆进行分离的设备

产品名称	用于制浆造纸行业对经水力碎浆机碎解后的废纸浆进行分离的设备
公司名称	丁延莉（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:纤维分离机
公司地址	中国 山东 烟台市莱山区 迎春大街
联系电话	86 0535 15865609856 15865609856

## 产品详情

品牌 纤维分离机

### 产品说明

#### 纤维分离机系列

纤维分离机是用于制浆造纸行业对经水力碎浆机碎解后的废纸浆进行分离的设备，具有二次碎解，同时利用纤维与杂质的比重差分离废纸浆中的轻重杂质。本机具有疏解、分离筛选作用；因此水力碎浆机可增大筛板孔径，提高生产力。

工作时，浆料沿切线进入槽体，在叶轮高速旋转的强烈作用下，浆料得到进一步碎解；在离心力的作用下使轻杂质聚集在中心处，重杂质则被甩向槽壁，良浆通过筛板排出。聚集在槽体中心的轻杂质从门盖上的轻杂质排放管通过球阀间断或连续排出，甩向槽壁的重杂质沉积到槽体底部的沉渣罐中通过闸板阀定时排放。所有闸阀均可采用气动或手动开关，气动阀由plc自动控制箱自动控制开、关。

#### 纤维分离机参数表

直径：mm		520	720	
进浆浓度：%				
生产能力：t/d	onp&	筛孔 2.5~4	45~65	75~100
		筛孔 4~5	65~85	100~130
	aocc	筛孔 2.5~4	35~55	60~90
		筛孔 4~5	55~75	90~120
电机功率：kw		45	75	

