

# 脱硫石膏轻质隔墙板型号 肥城鸿运建材厂 河南轻质隔墙板型号

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 脱硫石膏轻质隔墙板型号 肥城鸿运建材厂<br>河南轻质隔墙板型号 |
| 公司名称 | 肥城市鸿运建材厂                         |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 山东省肥城市老城镇工业园                     |
| 联系电话 | 18105481567 18105481567          |

## 产品详情

### 轻质复合隔墙板价格？其价格受哪些因素影响？

轻质复合隔墙板作为新一代高性能建筑内隔板，因其环保节能无污染，轻质抗震等优点应用比较广泛，很多人选购轻质复合隔墙板时都比较关心其价格，小编就给您详细讲解下轻质复合隔墙板价格及价格受哪些因素影响？

#### 轻质复合隔墙板价格：

根据板材的规格不同，河南轻质隔墙板型号，隔墙板每张市场报价从90到150元不等，目前市面上一般从40 - 90元 / 平方米不等，不同的产品因其材质不同及施工难度不同而价位也不相同，建议您根据自己的实际需要选择合适的隔墙板，具体选购哪种可以来电咨询，本公司是一家集研发、生产、销售及安装工程为一体的高新技术企业，主要致力于开发轻质隔墙板、轻质复合隔墙板、轻质水泥节能环保隔墙板等产品，并成功研发出新型复合墙材，值得信赖。

#### 价格影响因素：

##### 一、厚度的不同

复合轻质隔墙板的规格分为两种，一种是长2.44米，宽0.61米，一种是长3米，宽0.61米，厚度有50、75、100、120、150mm多种，价格方面是根据厚度和具体规格来决定的，随着厚度的增加，价位也是相对贵一些。

##### 二、厂家制作方式的不同

厂家制作方式的不同就会有不同的价格，大型厂家批星生产的隔墙板的价格就会比较便宜，但是私人订做的隔墙板由于它的生产成本提高所以它的价格就会贵。

### 三、环保指标不一样

环保指标的不同也会影响它的价格，脱硫石膏轻质隔墙板型号，环保系数大的隔墙板的价格就会贵。

### 四、质量的不同

选用的原材料不同，轻质复合墙板的价格也会不同。原材料的好坏是会直接影响到产品的品质，有些厂家为了降低成本，在原材料中使用了大量低价回收材料，使产品颜色发黑、易老化，还会产生有害物质，所以有些轻质复合隔墙板的价格会比较便宜。

### 轻质隔墙板安装后容易产生裂缝，是什么原因？

轻质隔墙板安装后容易产生裂缝的原因：

- 1、在选择轻质隔墙板没有注重质量
- 2、安装操作工艺不下确定。

如何解决？

- 一、是要有标准的封缝材料。
- 二、是要按照操作工艺操作。
- 三、墙板安装使用专用的封缝剂。

轻质隔墙板详细安装施工如下：

(1) 将凿毛板边的轻质隔墙板安装好后，检查板墙及接缝平整度、垂直度及各项指标达到要求后，将接缝处清扫干净并刷湿润剂涂湿，随即用灰刀将刚调配好的粘结剂（粘结剂由专人负责调配）抹入缝内，每个接缝（或与门窗框接缝）少要经2次~3次抹灰，抹灰时一定要填塞密实，灰的稠度不能过大或过小，应由专人负责协调安排各工序施工顺序，保证两次填缝中间要留足够的硬化时间（第二次填缝要在第一次填缝材料完全硬化后进行，一般在同一条板墙第一次补缝后5d内不得进行下一次补缝施工），注意每次填缝后进行适时可靠的养护。

(2) 选用配套的质量合格的粘合剂，做到现调现用，石膏轻质隔墙板型号，严格控制粘结剂的调配量及使用时间，不能无目的地调配使粘结剂的使用时间超过规定时间（具体要求按实际使用的粘结剂说明使用），防止因粘结剂凝固失效或降效引发接缝出现裂缝现象。固定网格防裂带前先在板接缝位置刷湿润剂湿润，再将网格防裂带（布或钢丝网、钢板网）放在板接缝位置，拉展并固定在接缝中央，做到不褶皱不贴偏，同时必须保证有足够的覆盖宽度和搭接长度，然后填涂粘结剂并刮平。

(3) 加强施工现场交叉作业的协调工作，避免安装完工的隔墙板再受撞击。

(4) 必要时可以使用防裂带，以达到0佳的装修效果。

水泥发泡轻质隔墙板的产品特点：

- 1.质轻：材料用水泥、粉煤灰等多种无机材料及外加剂，配合成浆料，经向原料的发泡过程，引成无数单孔微孔，而成蜂窝状，使产品变得比木头还轻，能浮在水面上。
- 2.保温性：作内围结构时，不用辅助保温材料，就能满足我国节能住宅的保温节能要求。
- 3.抗渗性：内部小孔均为独立的封闭孔，其直径约为1-2mm，能够有效地阻止水份的护散。
- 4.防火性能：原材料和产品本身均为无机物，燃烧。实验表明，是理想的防火材料，9cm厚墙体的防火能力达3小时以上。因此产品被广泛用作防火墙。
- 5.隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，可隔音40-50分贝。同时也是一种良好的吸音材料。由于加入空气，大大提高了产品的隔音效果。
- 6.强度高：产品两面内贴高强纤维网布，再加入各种无机纤维为骨架，浆料硬化后与网布及纤维凝为一体，新型轻质隔墙板型号，大大增强了水泥的抗折、抗冲性能。
- 7.放工便捷：由于是多孔，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，故对水、电的管道安装及埋线等施工比所有墙板都方便。墙板安装与粘土实心砖、空心砖块的小块湿法作业安装相比，施工进度相差30倍，可大大缩短建筑施工工期。强板表面可直接进行油漆或涂料。经过粉刷后可贴各种墙纸。
- 8.经济性：从设计就采用加气墙板为框架结构的内隔音，比采用空心砖总造价可节省20%左右。
- 9.绿色环保：由于这一产品不用土，不用能耗，并利用工业废料，是利国利民的好产品。经（防护）检测报告结论：根据《建筑材料放射性核素限量》要求进行检测，内照射指数0.1，外照射指数0.1，其产销和使用范围不受限制，因此是一种真正的绿色建材，是理想的建筑内隔墙材料。

轻质隔墙板安装及施工要求：

工程设计单位或建筑承包商应提前向隔墙条板安装企业提供施工图中的墙体平面布置图和隔墙相关技术指标，包括以下内容：

- 1、说明选用隔墙条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和开槽尺寸；
- 2、明确条板隔墙的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等；
- 3、规定条板隔墙的防火、隔声指标等；
- 4、明确条板隔墙的抗冲击、抗震功能要求。

为确保工程质量，要求工程设计单位应对条板墙体建筑功能、使用功能提出基本指标要求，使隔墙性能达到较佳指标。

脱硫石膏轻质隔墙板型号-肥城鸿运建材厂-河南轻质隔墙板型号由肥城市鸿运建材厂提供。肥城市鸿运建材厂（[www.qzgeqiang.com](http://www.qzgeqiang.com)）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，肥城鸿运建材厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。