

## 20---100m<sup>3</sup>;高浓漂白塔

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 20---100m <sup>3</sup> ;高浓漂白塔   |
| 公司名称 | 丁延莉（个人会员）                       |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:高浓漂白塔                        |
| 公司地址 | 中国 山东 烟台市莱山区 迎春大街               |
| 联系电话 | 86 0535 15865609856 15865609856 |

## 产品详情

|    |       |    |                                       |
|----|-------|----|---------------------------------------|
| 品牌 | 高浓漂白塔 | 用途 | 用于磨木浆和其它浆种的高浓浆料（28%~32%）进行过氧化氢漂白反应的装置 |
|----|-------|----|---------------------------------------|

## 产品说明

### 高浓漂白塔系列

高浓漂白塔是用于磨木浆和其它浆种的高浓浆料（28%~32%）进行过氧化氢漂白反应的装置。

浆料与漂液经高浓混合器充分混合后进入漂白塔，经过漂白塔顶部的进浆口从塔顶落下，浆料从塔顶到塔底需经与药液的充分反映，由底部的螺旋卸料装置排出，进入贮浆池，完成整个高浓过氧化氢漂白过程。

本设备采用锥台结构，以减少浆料架桥的可能性；塔底采用等螺距、等外径、变芯轴轴径的出料螺旋，以确保塔各等高截面的浆料均匀下落，从而保证了高浓过氧化氢漂白工艺对塔内各部分浆料的停留时间保持基本一致的要求。本设备具有结构先进，工作可靠，生产能力大，漂白效果好，工艺适应性广，操作维修方便等特点。

| 容积       | 20    | 40    | 70     | 100     |
|----------|-------|-------|--------|---------|
| 浆料浓度：%   | 28~32 |       |        |         |
| 漂白时间：min | 60~90 |       |        |         |
| 漂白温度：    | 60~70 |       |        |         |
| 生产能力：t/d | 25~45 | 45~70 | 80~120 | 120~170 |
| 电机功率：kw  | 7.5   | 11    | 30×2   | 37×2    |