

标线涂料 标线涂料批发 基石交通设施

产品名称	标线涂料 标线涂料批发 基石交通设施
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线涂料?注意事项

注意事项：本产品的底漆喷涂时要均匀，不漏喷。面漆要薄，不能喷厚，否则没有反光效果。

反光底漆施工要点：喷漆前要清除工件表面油污、脏物，保持工件表面清洁干燥。

注意：使用前必须将反光底漆、反光面漆搅拌均匀。喷漆膜要均匀，使用喷枪压力约2.5kg/cm²左右，在水泥上喷二道反光底漆效果佳。

贮存期：反光漆一年、反光底漆一年。

贮运中防止日晒雨淋，应贮存在通风阴凉处，严禁明火。

稀料选用：铁本漆专用稀释剂。

耗漆量：理论值5—6平方米/公斤（干膜厚度20微米）

注：喷涂前必须要把沉淀在面漆底部的粘稠物搅拌均匀。

交通标线施工工程相关介绍

交通标线施工工程根据不同的路段要求采用风力净路机、高压无气下涂剂（底油）喷涂机、自行式热熔标线机等机械进行施工。施工时，先用高压风力净路机将路面土沙等杂物吹净，确保路面无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等影响标线质量的杂物并干燥。然后按工程设计要求在拟施工路段采用自动放线机并辅之人工操作进行放线，之后按规定要求用高压无气下涂剂喷涂机喷涂与监理工程师批准的类型及用量

相同的下涂剂（底油），在下涂机充分干燥后即用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机实施标线。玻璃珠的撒播应按监理工程师的要求以0.3kg/m的用量在涂料涂敷后加压撒播在所划标线上。施工时，要求大气温度应不低于10℃，涂料在加热釜或划线机保温桶内加热时，温度应控制在涂料使用说明书规定的温度值内，不得低于或超过低或高温限制，公路标线涂料，因本工程所用热熔涂料系进口烯树脂材料，水性标线涂料，其在熔融状况的时间不得超过6h。

整个施工均在甲方定时间进行，雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时须暂时停止施工。施工时，在规定的程序完全结束前，标线涂料批发，应采取相应的交通安全措施，按要求设置警告标志，严格阻止车辆及行人在作业区通行，防止将涂料带出或形成车辙。

责任声明:上述产品施工指南中所载的资料，只能作为使用的指南，任何人如使用本产品自定用途，标线涂料，须事前向本厂查询其适用于否，否则其一切功效与损耗，本厂将不负责任。此指南所载的资料，可因本厂产品不断发展和经验积累而随时更改。

组成：由树脂，增塑剂，颜填料等组成。

主要特性：干燥快，附着力好

固含量高，耐磨性优良

耐候性好

贮存稳定性优良

用途：用于马路，交通口划线。车间，仓库，球场等场所划定置线。

颜色:各色

标线涂料-标线涂料批发-基石交通设施(推荐商家)由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（www.sdjjs.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，基石交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩城。同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。