

# 吸附式冷冻干燥机 冷冻式干燥机 冷冻式干燥机陕西屹达

产品名称	吸附式冷冻干燥机 冷冻式干燥机 冷冻式干燥机陕西屹达
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

## 产品详情

### 冷冻式干燥机选型冷冻式干燥机选型

为了提高冷干机的质量稳定性，一般情况下结合有关标准和气候、用户要求等把冷干机进行标准化。但是在实际工作中，我们提供的参数可能与产品说明书上标注的不一样，这时我们就可能需要进行参数修正，以决定选用什么型号的冷干机。

修正参数包括：1) 压缩空气压力修正系数 2) 压缩空气进口温度和露的点温度修正系数 3) 环境温度修正系数（适用于风冷式冷干机） 4) 冷却水进口温度修正系数（适用于水冷式冷干机）  
在选择冷干机后，我们还需要考虑过滤器的选配：来自气源的压缩空气中含有液态水、固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进入冷干机，将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热钢管受污染，影响热交换；液态水则加大了冷干机的工作负荷，固体杂质容易堵塞排水孔。

### GD2-60微热再生吸附式干燥机/无热吸干机

参数：处理量：68Nm<sup>3</sup>/min，接口管径：DN125，外形尺寸：2170\*965\*3010mm，重量：2400kg.

微热再生吸附式干燥机/微热吸干机技术特点：

- 1.GD2系列产品采用变压吸附，再生微加热脱附干燥剂吸收水分。
- 2.微热吸干机产品列入国家新产品开发项目，国家级火炬计划项目。

微热再生吸附式干燥机 技术参数 额定进气温度： 40 额定工作压力：0.7MPa (0.4-1.0)

MPa允许使用，45 MPa以下接受订货) 压力降：<0.02 MPa 压力露的点：-40 (0.7 MPa) (-60 以下接受订货) 再生方式：微热再生 控制方式：全电子可编程序时间控制  
再生气耗：约5%—8%额定处理量 吸附剂：活性氧化铝 (DPD-68 以下时，活性氧化铝加分子筛)  
进气含油量： 0.1PPm 安装方式：室内，无基础，混凝土地面找平，环境温度>0 。

精密过滤器滤芯价格 精密过滤器滤芯型号 精密过滤器滤芯尺寸 精密过滤器滤芯图片

精密过滤器未经处理的大气中含有水分、尘埃等物质，每立方米空气中含有—亿四千万个固体微粒。滤清后的空气在其压缩升压过程中伴随进入了油微粒。从而使压缩空气中不公含有尘埃、水、且还有油微粒等物质。这些污物若不得到清洗，就必然会污染侵蚀管道阀门、仪表、设备。

精密过滤器使其寿命降低，生产成本增加，产品质量得不到保障。压缩空气是大规模工业化生产的主要安全能源，华灵凝聚式离散过滤器可确保质量的去除压缩空气中的水固体粒子、油和细的菌等杂质