

蠡县金鼠胶 河北省金鼠胶 JS225金鼠胶

产品名称	蠡县金鼠胶 河北省金鼠胶 JS225金鼠胶
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达胶业向您推荐明星产品--之江JS888】

杭州之江金鼠JS-888硅酮密封胶特性

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、优良的触变性和挤出性，在任何气温下（-40 至100 ）都可挤出。
- 3、良好的附着力，对石材、陶瓷及水泥构件等建材具有优异粘接性能；对多孔性物质无污染。
- 4、耐气候、老化性能，优越的拉伸与压缩恢复力，可承载±20%变位能力。
- 5、中性固化，对石材、水泥等建材无腐蚀性，克服了酸性胶（普通玻璃胶）腐蚀材料的缺点

【快事达胶业向您推荐明星产品--之江JS6000】

1.之江JS6000建筑用结构硅酮密封胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的硅酮结构密封胶。具有广泛的温度范围，固化后在-50 ~ 150 保持良好的弹性。完全固化后密封胶可形成可承载结构强度的耐久、弹性的防水界面。

2.采用标准：之江JS6000建筑用结构硅酮密封胶固化形成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。表现出优异的粘结性和耐老化稳定性。满足中国GB 16776-2005和美国 ASTM C 920-2011的各项性能指标。

3.储存方式：以原包装存在干燥通风、27 或更低的温度环境条件下，JS225金鼠胶，之江JS1200产品自

生产之日起，保质期为12个月，请注意包装上的生产日期。

4.使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5.为确保在多孔性或非多孔性表面的粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整：

7.注意事项：施工时应保持通风，金鼠胶总代理，因为密封胶需吸收空气中的水份固化，同时会有挥发性气体产生。

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

材料特性的技术资料

之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶可在-25 ~ 50 环境条件下保持良好的粘稠度，容易挤出使用；固化后在-50 ~ 150 保持良好的弹性。并且它不受阳光UV、雨水、冰雪、大气污染、臭氧和高低温的影响，蠡县金鼠胶，即使暴露在恶劣天气条件下，JS2000金鼠胶，若干年后依然保持优异地耐候、防水密封性能。之江JS2000与反射玻璃、夹层玻璃、硅酮中空玻璃、、聚乙烯等都相容。

包装

之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶以净容量300毫升塑料管或净容量500毫升铝塑薄膜包装提供给客户。

颜色

之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶提供常用四种标准颜色：黑、白、灰、棕，也可根据客户需求提供其它颜色。

储存和有效期

当之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶以原包装贮存在干燥通风、27 或更低的温度环境条件下，之江JS2000产品自生产之日起，保质期为12个月。

产品符合标准

JC/T 881~884-2001 25LM；GB/T14683-2003 25LM；ISO 11600F&G类25LM；ASTM C 920 NS型25级；BS 5889 A&B型；DIN 18545 NF级。

蠡县金鼠胶-河北省金鼠胶-JS225金鼠胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!