

盟蝶阀 双向蝶阀 重庆大才阀门

产品名称	盟蝶阀 双向蝶阀 重庆大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

Z45X-16软密封闸阀蝶阀

Z45X-16软密封闸阀

软密封闸阀产品简介：Z45X-16软密封闸阀具有灵敏、可靠、安装方便等特点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节合截流装置使用。弹性座封闸阀又叫升降杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门上部的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。

中文名：软密封闸阀型号：Z45X-16

材质：灰铸铁，球墨铸铁

工作压力：1.0/1.6Mpa

工作温度：95

适用介质：水，污水，饮用水

软密封闸阀主要特点：

1、克服了一般闸阀密封不良弹性疲乏、易生锈等缺陷。

2、弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果。

3、该阀具有开关轻巧，密封可靠弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点。

应用领域:可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、冶金、轻纺等流体管线上使用。

软密封闸阀通用要求：

1，软密封闸阀规格及类别，应符合管道设计文件的要求。

2，软密封闸阀的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准，应注明型号的相关说明。

3，软密封闸阀工作压力，金属密封蝶阀，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压，软密封闸阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。

4，软密封闸阀制造标准，应说明依据的国标编号，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。

Q11F、Q21F重庆螺纹球阀蝶阀

Q11F、Q21F重庆螺纹球阀

【Q11F、Q21F重庆螺纹球阀用途】

Q11F、Q21F螺纹球阀适用于PN1.0~4.0MPa工作温度-29 ~180 (密封圈为聚四氟乙烯)或-29 ~300 (密封圈为对位聚)的各种管道上，用于切断或接通管路中的介质。同时本公司还可根据用户的实际工况和特殊要求进行设计和制造阀门。选用不同的材料，可适用于水，蒸汽、醋酸，油品等介质。

【Q11F、Q21F重庆螺纹球阀阀门特点】

- 1、螺纹球阀根据阀体的结构可分为一片式，两片式和三片式;
- 2、阀体，阀盖采用先进的硅溶压铸工艺，双向蝶阀，结构合理，外形美观;
- 3、阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭力矩轻;
- 4、阀杆采用下装式结构，可防止阀杆吹出;
- 5、可设置90°开关限位机构，并根据用户需要，可加装带锁装置，防止误操作;
- 6、螺纹球阀顶部设有ISO5211标准的连接尺寸，拿开手柄，可接气动或电动装置。

【Q11F、Q21F重庆螺纹球阀执行标准】

设计规范：GB/T 1224 API 6D

螺纹连接：GB/T 7073 ASME B1.20.1 DIN 2999 ISO7/1

试验与检验：GB/T 13927 API 598 API 6D

DQ41F 重庆低温球阀

【DQ41F 重庆低温球阀产品用途】

低温球阀系列主要适用于乙烯、液化等化工装置上，输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢等。这类介质在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。而且这些介质渗透力强，易泄漏，加工制造比较困难。

【DQ41F 重庆低温球阀产品特点】

- 1、承压件的材料能承受介质温度的变化而引起的膨胀、收缩，密封部位的结构在温度变化时不会产生的变形。用于-100 以下工况时，阀门零件在精加工前应进行深冷处理，即将零件漫放在液氮箱中进行冷却，当零件温度达到-196 时，盟蝶阀，开始保温1-2h.然后取出箱外自然处理到常温，重复循环2次。
- 2、阀盖采用长颈结构，其目的保护填料函的功能，使填料函处于离低温较远的位置，保证填料的密封效果。同时还可以缠绕保冷材料，防止冷能损失。长颈的颈长(H.见下图)可根据使用温度和保冷材料的厚度来选择不同的长度。当填料密封效果降低时，可以从填料函中间(见组合填料结构)加入润滑脂形成油封层，降低填料函的压差，提高密封性能。
- 3、使用温度低于-100 时，阀杆材料经过镀铬或氮化处理，提高阀杆表面硬度，提高填料密封的可靠性。
- 4、低温球阀具有防止异常升压结构，由于低温阀门介质气化后，其体积急剧膨胀，压力会异常升高，当阀门中空压力升高时，阀门中空和进口侧连通，或在阀门进口端安置泄压阀，保证阀门安全使用。
- 5、低温球阀用的垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性。

盟蝶阀-双向蝶阀-重庆大才阀门(推荐商家)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司(www.dacaifm.com)是从事“蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司(www.qidongf.com)还是从事重庆不锈钢阀门、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。