

大渡口气动调节球阀生产基地「多图」

产品名称	大渡口气动调节球阀生产基地「多图」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

一、产品概述：

QJ气动管路截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便；工作行程小，气动调节球阀，启闭时间短；关闭体（阀瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

二、产品特点：

- 1、气动铸钢截止阀选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、气动铸钢截止阀阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、气动铸钢截止阀阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

成都卫生级气动蝶阀概述：

卫生级气动蝶阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。主要阀体材质使用的是不锈钢316L做为阀体主材质。

成都卫生级气动蝶阀工作原理：

卫生级气动蝶阀既可通过一个气动头进行遥控操作，也可以通过一个手柄进行手动操作。执行器有三种标准款型，即常闭(NC)型，常开(NO)型和空气/空气(A/A)型。执行器将一个活塞的轴向运动转换为阀门轴的90°旋转运动。

产品介绍：

材质 不锈钢

连接形式 螺纹

公称通径 0.25~20 (mm)

密封形式 软密封型

压力环境 高压

工作温度 高温

标准 1/8~4

流动方向 单向

形态 柱塞式

零部件及配件 阀体，球体，执行器 类型(通道位置) 0.5~22 适用介质 空气 水 油 蒸汽

用途 进水

规格 1/4

气动阀门是一种通用的阀门类型，它在工业方面的应用非常广泛，但是它也有自己的缺点，其缺点主要体现在使用量大和消耗快两方面，因此来说，只有经常性地对其进行保养维护，才能更好地提高其工作效率。

在维护和保养气动调节阀方面，可以从以下几点出发：

- 1、使用前先将气动阀门内杂物和铁屑用清水进行清洗;
- 2、定期对密封材料进去清理;
- 3、切断电源和气源再进行清理，把阀体内压力要完全释放出来
- 4、固定紧法兰上螺母和螺栓。

从以上四个方面去进行阀门的保养和维护，才能够延长设备的使用寿命，并且能够保障设备的正常运行，也能够提高其工作效率。

大渡口气动调节球阀生产基地「多图」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司(www.dacaifm.com)有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益

求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进重庆大才阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.diancif.cn）还是从事重庆电磁阀、黄铜电磁阀、，不锈钢电磁阀、水用电磁阀、，大口径电磁阀厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。