

# 镇江烘箱 贯觉电热设备 电机烘箱

产品名称	镇江烘箱 贯觉电热设备 电机烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 程序控温多段式线性升温程控干燥箱

多段式控温

线性升温

满足不同需求

实用性强

产品描述：程序控温多段式线性升温程控干燥箱，较多支持30段温控 在线订购多段式程序控温相对于简单一键升温的，操作上手的时候可能稍慢点，但多试几次就会熟识，相比之下多段式控温可以实现不同升降温度变化，台车烘箱，可以实现对产品温度变化需求高的要求。一次操作可以满足升温；恒温；降温等温度变化，根据自己需求设置。

### 防爆烘箱

防爆定制

防爆电机

防爆电器箱

防爆加热管

产品描述：该产品广泛应用于变压器制造浸渍后的烘干工艺，或作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温等。该箱设有废气排出接口，便于废气的排放，采用密封式电加热器，镇江烘箱，箱后设置防爆门，能有效地起到防爆作用。在线订购外壳材质：冷轧钢板

工作室材质：冷轧钢板喷耐高温银粉漆或不锈钢版(可制作高温600度)

控温方式：PID数显智能控温，按键设置，LED数字显示

电源电压：380V（三相四线），工业烘箱，50HZ

加热装备：远红外加热管（使用寿命可达4万小时以上）

送风方式：双风道水平送风

送风方式：长轴耐高温烘箱专用电机以及烘箱专用多翼式风轮

定时装置：1分~99.9小时恒温定时，预先烘烤时间，时间到自动切断加热并蜂鸣报警

安全保护：漏电保护，风机过载保护，超温保护

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)

型号电压(V) 功率(KW) 工作温度范围( ) 控温精度( ) 电机功率(W) 工作室尺寸高×宽×深(mm) GJ-FB-13809 室温~300±1370\*11000×800×800 GJ-FB-238018 室温~300±1750\*11600×1000×1000 GJ-FB-338024 室温~300±1750\*42000×2000×2500

### 钢材铁皮干燥专用烘干箱

高承重高承重推车工字型轨道尺寸定制产品描述：钢材铁皮干燥专用烘干箱，高承重，工字型轨道在线订购此烘箱供钢材干燥烘干使用，烘箱平底放置于水平地面，烘箱地面工字型轨道延伸至工作室外，方便产品放置以及推入烘箱。推车设计高承重性，保证钢材放置后不变形经久耐用。te制钢轮，耐高温的同时也保证小车的承重和日常正常的使用。此烘箱的设计温度为

“室温——350”，如有需要可设计更高温度。尺寸、温度、材质等均可定制。

镇江烘箱-贯觉电热设备-电机烘箱由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（www.gjdr.net）是从事“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。