

XB6028.2，双头铣，卧式铣床，工具铣床，扳手线设备，钳子线设备

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | XB6028.2，双头铣，卧式铣床，工具铣床，扳手线设备，钳子线设备 |
| 公司名称 | 张家港玉成精机有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:半自动双头卧式铣床 型号:XB6028.2 重量:1000 (kg) |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 乐余镇同福路1号 |
| 联系电话 | 86 512 81622000/81622008/58119610 13601566661 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-------|----------------------|
| 类型 | 半自动双头卧式铣床 | 型号 | XB6028.2 |
| 重量 | 1000 (kg) | 主电机功率 | 2.2 (kw) |
| 主轴转速范围 | 940 (rpm) | 工作台尺寸 | 1438X827X1400 (mm) |
| 主轴锥孔锥度 | 7 : 24 | 控制形式 | 数控 |
| 布局形式 | 卧式 | 作用对象 | 五金 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 专用 |
| 适用行业 | 五金工具 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | | |

xb6028.2双头卧式铣床

机床的主要用途：

本机床是一种适用于小型工件作大批量生产的双头专用机床，可用端面铣刀、圆柱铣刀、圆片铣刀及各种成型铣刀加工各种类型的小型工件，两只铣头同时加工，提高工效。

适用于各种工具、刀具生产单位和个体的批量生产。

| 项目 | 规格 | |
|---------------------|-------|---------|
| 工作台面的面积 | mm | 280x700 |
| 工作台横向行程 | mm | 240 |
| 工作台纵向行程 | mm | 50 |
| 主轴端面至工作台面的距离 | mm | 70~220 |
| 主轴锥孔锥度 (孔径 44.45) | | 7 : 24 |
| 主轴通孔直径 | mm | 18 |
| 主轴转速 | r/min | 290 |
| 主轴电机功率 | kw | 2.2 |
| 主轴电机转速 | r/min | 940 |

| | | |
|------------|-------|---------------|
| 油泵电机功率 | kw | 1.5 |
| 油泵电机转速 | r/min | 1400 |
| 油泵排量 | ml/r | 6 |
| 液压系统最高工作压力 | mpa | 4.5 |
| 工作缸直径 | mm | 63 |
| 机床外形尺寸 | mm | 1438x827x1400 |
| 重量约 | kg | 1000 |